806 52

806 56

806 16

806 20

806 18

806 60

Les appareils à fixation à vis sont équipés de coques de protection de chantier

Interrupteurs 10 AX - 250 V~

Connexion à bornes auto : raccordement direct sans outil après simple dénudage

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	Réf. Fixation vis	
10	**806 00**	**806 50**	Interrupteur
10	**806 01**	**806 51**	Va-et-vient
10	**806 03**		Va-et-vient lumineux Lampe fluo verte réf. 899 07 fournie et raccordée
10	806 04		Permutateur Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation V/V
10	**806 02**	**806 52**	Double va-et-vient

Poussoirs 6 A - 250 V~

Connexion à bornes auto : raccordement direct sans outil après simple dénudage

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	Réf. Fixation vis	
10	**806 05**	**806 55**	Poussoir à bascule - NO
10	**806 06**	**806 56**	Poussoir lumineux Lampe fluo verte réf. 899 07 fournie et raccordée - NO
10	**806 11**	806 61	Poussoir porte-étiquette lumineux Lampe néon orange réf. 899 06 fournie et raccordée - NO-NF
10	**806 07**		Double poussoir - NO

Va et vient + poussoir 250 V~

Connexion à bornes auto : raccordement direct sans outil après simple dénudage

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	Réf. Fixation vis	
10	**806 08**	806 58	Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A

Interrupteurs variateurs 240 V~

Connexion à vis

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	
1	806 14	Variateur à bouton rotatif Permet la commande de lampes de 40 à 300 W en halogène et incandescence et de 40 à 300 VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
1	806 16	Variateur à bouton-poussoir sans neutre 2 fils Equipé d'un bouton marche/arrêt et d'un bouton indépendant +/- pour la variation. Peut être utilisé en va-et-vient. Permet la commande et la variation de lampes de 40 à 600 W incandescentes, halogènes 230 V~ et 40 à 600 VA halogène TBT par transformateur ferromagnétique S'installe en remplacement d'un inter traditionnel

Interrupteur automatique sans neutre 2 fils

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	
1	806 20 ECO	Permet la commande de lampes 60 à 300 W incandescentes, halogènes 230 V~ S'installe en remplacement d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire

Commande de volets roulants

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	
10	**806 17**	Double va-et-vient pour commande directe du moteur

Commande de VMC

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	
10	**806 18**	Commande directe à 2 vitesses de ventilation mécanique contrôlée

Sonnerie à timbre

Emb.	Réf. Fixation vis/griffes	
10	806 47	Connexion à vis 230 V - 73 dB à 1 m

Commande de dérogation locale de chauffage

Emb.	Réf.	
1	**806 60**	Connexion à vis Permet : - d'obtenir le niveau de confort souhaité grâce au sélecteur visuel d'ambiances (mode confort, éco, réduit ou hors gel) - de changer de mode de façon permanente ou pour une durée prédéterminée de 4 h ou 8 h Livré avec cache de protection de peinture S'associe à la réf. 038 20

Gestionnaire de chauffage 1 zone

Emb.	Réf. 4 modules	
1	**038 20** ECO	Solution dédiée Tarif bleu, compatible avec les compteurs électroniques monophasés Permet la programmation d'une zone de chauffage grâce à 2 programmes prédéfinis et 1 programme personnalisable par clé de programmation réf. 047 72 Contacteur chauffe-eau intégré (230 V - 16 A maxi) Délestage sur 3 voies du chauffage et 1 voie pour l'ECS L'installation doit être complétée par une commande de dérogation locale réf. 806 60, réf. 674 13 ou réf. 674 12

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution