

disjoncteurs de branchement EDF



0 210 02



0 210 11



0 210 23

Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif bleu de 3 à 36 kVA :

- Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation
- Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
- Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit
- Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
- Plombables
- Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels)
- Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)

Emb.	Réf.	Disjoncteurs bipolaires		
		250 V~		
		Différentiels 500 mA instantanés		
		Intensité nominale (A)	I réglable (A)	N° Nomenclature EDF
1	0 210 01	45 A	15/30/45	69 30 044
1	0 210 04	60 A	30/45/60	69 30 045
1	0 210 07	90 A	60/75/90	69 30 048
		Différentiels 500 mA sélectifs S		
1	0 210 02	45 A	15/30/45	69 30 061
1	0 210 05	60 A	30/45/60	69 30 062
1	0 210 08	90 A	60/75/90	69 30 063
		Non différentiels		
1	0 210 03	45 A	15/30/45	69 31 011
1	0 210 06	60 A	30/45/60	69 31 012
1	0 210 09	90 A	60/75/90	69 31 015

Emb.	Réf.	Disjoncteurs tétrapolaires		
		250 / 440 V~		
		Différentiels 500 mA instantanés		
		Intensité nominale (A)	I réglable (A)	N° Nomenclature EDF
1	0 210 11	30 A	10/15/20/25/30	69 30 056
1	0 210 14	60 A	30/40/50/60	69 30 057
		Différentiels 500 mA sélectifs S		
1	0 210 12	30 A	10/15/20/25/30	69 30 066
1	0 210 15	60 A	30/40/50/60	69 30 067
		Non différentiels		
1	0 210 13	30 A	10/15/20/25/30	69 31 020
1	0 210 16	60 A	30/40/50/60	69 31 023

disjoncteurs différentiels de protection

Disjoncteurs différentiels réglables BACO de protection des travailleurs

- Conformes à la norme NF EN 61009-1
- Répondent aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
- Différentiel instantané
- Plombables

Emb.	Réf.	Disjoncteurs bipolaires	
		230 V~ - courbe C	
		Différentiels 30 mA	
		Intensité nominale	I réglable (A)
1	0 210 18	32 A	10/16/20/25/32
1	0 210 19	63 A	32/40/50/63
		Différentiels 300 mA	
1	0 210 20	32 A	10/16/20/25/32
1	0 210 21	63 A	32/40/50/63

Emb.	Réf.	Disjoncteurs tétrapolaires	
		400 V~ - courbe C	
		Différentiels 30 mA	
		Intensité nominale	I réglable (A)
1	0 210 22	32 A	10/16/20/25/32
1	0 210 23	63 A	32/40/50/63
		Différentiels 300 mA	
1	0 210 24	32 A	10/16/20/25/32
1	0 210 25	63 A	32/40/50/63



Coffrets Ekinoxe

Voir p. 234

