# XL³ 800
## coffrets de distribution et gaines à câbles, portes

0 204 01

0 204 06

0 212 51

0 212 61

Cotes d'encombrement **e-catalogue**

IP 43 - IK 08 avec kit et porte
IP 40 - IK 08 avec porte
IP 30 - IK 07 sans porte
Enveloppes métal
Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A (700 A si IP>30)
Tenue au feu selon IEC 60695-2-1-750 °C / 5 s
Pour installation dans les ERP
Capacité 24 et 36 modules par rangée
RAL 7035 (socle RAL 7004)
Livrés à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

### Coffrets à équiper

**Largeur 660 mm**
24 modules par rangée

| Emb. | Réf. | Haut. totale (mm) | Haut. plastronnable (mm) | Larg. extérieure (mm) | Larg. utile (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 01 | 1050 | 1000 | 660 | 600 | 230 |
| 1 | 0 204 02 | 1250 | 1200 | 660 | 600 | 230 |

**Largeur 910 mm**
Peuvent intégrer une gaine à câbles
36 ou 24 modules (si gaine à câbles interne)

| Emb. | Réf. | Haut. totale (mm) | Haut. plastronnable (mm) | Larg. extérieure (mm) | Larg. utile (mm) | Prof. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 204 06 | 1050 | 1000 | 910 | 850 | 230 |
| 1 | 0 204 07 | 1250 | 1200 | 910 | 850 | 230 |

### Gaines à câbles internes

**Kit gaine à câbles interne**
Se monte à droite ou à gauche à l'intérieur des coffrets de largeur 910 mm
Ensemble comprenant : montant et accessoires de montage
Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile : 250 mm

| Emb. | Réf. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 26 | Pour coffret hauteur 1050 ou 1095 mm, réf. 0 204 06/56 |
| 1 | 0 204 27 | Pour coffret hauteur 1250 ou 1295 mm, réf. 0 204 07/57 |

**Plastrons pleins à charnières et serrures**

| Emb. | Réf. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 204 46 | Pour gaine à câbles interne hauteur 1050 ou 1095 mm |
| 1 | 0 204 47 | Pour gaine à câbles interne hauteur 1250 ou 1295 mm |

### Portes

Livrées avec poignée à barillet interchangeable (p. 268), à commander séparément
2 points de condamnation haut et bas
Distance plastron/porte métal 67 mm - vitrée : 63 mm

| Emb. | Réf. Métal | Réf. Vitrée | Pour coffret Haut. (mm) | Pour coffret Larg. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 212 51 | 0 212 61 | 1050 | 660 |
| 1 | 0 212 52 | 0 212 62 | 1250 | 660 |
| 1 | 0 212 56 | 0 212 66 | 1050 | 910 |
| 1 | 0 212 57 | 0 212 67 | 1250 | 910 |

### Kit IP 43

| Emb. | Réf. | |
|---|---|---|
| 1 | 0 201 30 | Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets (largeur 660 et 910 mm), armoires et gaines à câbles |

Equipements de distribution et plastrons **p. 269-270**
Accessoires de câblage **p. 271**
Répartition **p. 194 à 225**