

mécanismes Programme Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 756-757**

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Emb.	Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
		Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Possibilité d'imprimer des étiquettes (visuels disponibles sur e-catalogue dans l'onglet "En savoir plus") Pour papier d'impression standard ou transparent
5	0 785 20	1 état - 2 modules 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Signalétique à LEDs blanches Signalétique à LEDs bleues
5	0 785 21	
5	0 785 24	2 états - 2 modules Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
1	0 785 22	1 état - 5 modules Signalétique à LEDs blanches (1 W) Signalétique à LEDs bleues (1 W)
1	0 785 23	

Emb.	Réf.	Indicateur lumineux d'obstacles
1	0 785 11	Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs A installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau Lors du passage d'une personne, le mécanisme détecte sa présence et éclaire l'obstacle La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable 2 modules Blanc

Emb.	Réf.	Voyant de balisage autonome
1	0 785 12	Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...) Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 039 01 (p. 920) 2 modules Blanc

Emb.	Réf.	Hublot de balisage
1	0 785 10	Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules Blanc
10	0 785 60	Hublots 2 modules 12-24 V~ / = - 0,6 W Rouge Blanc Vert Bleu 230 V~ (0,2 ou 1 W) Rouge Blanc Vert Bleu
10	0 785 61	
10	0 785 62	
10	0 785 63	
10	0 785 70	Ronfleurs Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules 8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA Blanc 230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA Blanc
10	0 785 71	
10	0 785 72	
10	0 785 73	

Emb.	Réf.	Sonnerie à timbre électronique
1	0 766 42	Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V~ - Conso : 5-9-17 mA 2 modules Blanc

Alarme technique Programme Mosaic **p. 946**

Étiquettes à imprimer sur **e-catalogue/**
En savoir plus