Enregistreur NVR IP - 4 caméras - PoE

Désignation	Enregistreur NVR – 1 To – PoE – 4 caméras
Référence	**524 015**
Nombre de caméras	4
Switch PoE intégré	Oui (4 ports)
Commandes	En façade
Compression vidéo	H264 avec débit et qualité d'image réglable pour chaque caméra
Nombre d'images enregistrées	• Jusqu'à 100 images/s en résolution Full HD 1080p • Jusqu'à 100 images/s en résolution HD 720p • Jusqu'à 100 images/s en résolution D1
Disque dur interne	1 x 1 To
Capacité d'enregistrement	• 5 jours en résolution Full HD 1080p en 25 images/s par caméra (bitrate 4 Mb/s par caméra) • 10 jours en résolution HD 720p en 25 images/s par caméra (bitrate 2 Mb/s par caméra) • 28 jours en résolution D1 en 25 images/s par caméra (bitrate 768 kb/s par caméra)
Emplacement pour disques durs supplémentaires (SATA)	1
Sortie pour moniteur principal	HDMI ou VGA ou BNC
Raccordement réseau	RJ 45
Web serveur	Intégré (compatible PC)
Ports USB	2
Port eSATA	1
Entrées / sorties évènements	4 / 3 (contacts NO/NF)
Entrées / sorties audio	1 / 1 (BNC)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.

Enregistreur NVR IP - 4 caméras - PoE

Désignation	Enregistreur analogique HR LAN – 1 To – 4 caméras
Fonctions avancées	– Pentaplex : live, enregistrement, relecture, extraction et accès distant – Auto détection, auto adressage et auto installation des caméras IP URA connectées sur les ports du switch PoE intégré – Recherche automatique des caméras raccordées sur le réseau – Multi-profils utilisateurs – Visualisation des enregistrements sur smartphone (Iphone et Android) ou PC – Possibilité de visualiser le live ou les enregistrements stockés directement depuis l'interface Web – Diffusion des flux principaux ou secondaires des caméras sur le réseau – Enregistrement sur plages horaires – Visualisation sur smartphone (Iphone, Android) et/ou PC – Notification d'évènements par email – Détection de mouvement, masquage vidéo, perte vidéo multizones avec possibilité d'enregistrement de l'évènement et/ou déclenchement des contacts de sortie évènement de l'enregistreur – Multi-profils utilisateurs
Protocoles supportés	IPv4, HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, PPPOE, DDNS, FTP, IPv6
Compatible Onvif	Onvif Profil s
Logiciel de gestion	Compatible avec logiciel VMS réf. 524 002 (non fourni)
Montage en rack 19''	Oui
alimentation	230 V
Dimensions (mm)	375 x 285 x 45
Télécommande IR et souris	fournies
Arrêté du 3 août 2007	Conforme

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.