



Coffret Hypra[®] à composer

Caractéristiques techniques catalogue en ligne

Les coffrets à composer sont compatibles avec la norme IEC 61439-2-3: la certification du coffret complet avec son équipement est à la charge de l'ensemblier

EXEMPLES DE COMPOSITION D'UN COFFRET



ACCESSOIRES



COFFRETS PRÉ-PERCÉS AVEC RAIL - MAX IP 66

Pré-percé avec rail 2 x 16 A ou 32 A		Pré-percé avec rail 4 x 16 A ou 32 A		Pré-percé avec rail 6 x 16 A ou 32 A		Pré-percé avec rail intérieur 6 x 16 A ou 32 A	
470 x 160 x 173 mm ⁽¹⁾ Rail 6 modules		370 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾ Rail 9 modules		740 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾ Rail 2 x 9 modules		370 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾	
Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.
1	0 598 46 ⁽²⁾	1	0 598 47	1	0 598 48	1	0 598 50

COFFRETS NON PERCÉS AVEC OU SANS RAIL - MAX IP 66

Non percé 2 x 16 A ou 32 A		Non percé 6 x 16 A ou 32 A ou 1 x 63 A		Non percé avec rail 2 x 16 A ou 32 A		Non percé avec rail 4 x 16 A ou 32 A ou 1 x 63 A		Non percé avec rail 6 x 16 A ou 32 A ou 1 x 63 A		Avec doubles fenêtres	
230 x 120 x 120 mm ⁽¹⁾		370 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾		370 x 140 x 120 mm ⁽¹⁾ Rail 6 modules		370 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾ Rail 9 modules		740 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾ Rail 2 x 9 modules		370 x 230 x 181 mm ⁽¹⁾ Rail 2 x 9 modules	
Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.
1	0 598 41 ⁽²⁾	1	0 598 42	1	0 598 43 ⁽²⁾	1	0 598 44	1	0 598 45	1	0 598 49

PRISES PLASTIQUE

TBT 16 À 32 A ⁽³⁾			IP 44		
20 à 25 V~ 50 et 60 Hz	16 A	2P	0 524 01		
	32 A	2P	0 525 01		
20 à 50 V~	16 A	2P	0 524 05		
			BT - BROCHAGE DOMESTIQUE ⁽⁴⁾		IP 44
250 V~	16 A	2P+T	0 539 03	0 539 11	
BT 16 À 32 A			IP 44	IP 66/67-55	
200/250 V~	16 A	2P+T	0 520 18	0 511 46	
		3P+T	0 520 19	0 511 47	
		3P+N+T	0 520 20	sur mesure	
	32 A	2P+T	0 527 18	0 530 46	
		3P+T	0 527 19	sur mesure	
		3P+N+T	0 527 20	sur mesure	
380/415 V~	16 A	2P+T	0 522 18	sur mesure	
		3P+T	0 522 19	0 511 50	
		3P+N+T	0 522 20	0 511 51	
	32 A	2P+T	0 529 18	sur mesure	
		3P+T	0 529 19	0 530 50	
		3P+N+T	0 529 20	0 530 51	
BT 63 A - POUR COFFRETS NON PERCÉS			IP 44	IP 66/67-55	
200/250 V~	63 A	2P+T	0 536 22	0 593 26	
		3P+T	0 536 23	sur mesure	
380/415 V~	63 A	3P+T	0 538 23	0 594 27	
		3P+N+T	0 538 24	0 594 28	

1 : Dim. ext. Haut x Larg. x Prof.
2 : Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49 (p. 182) voir notice sur e-catalogue pour compatibilité

3 : Nécessite l'utilisation de la plaque d'adaptation réf. 0 521 19 pour montage sur coffrets pré-percés
4 : Nécessite l'utilisation de la plaque d'adaptation réf. 0 521 18 pour montage sur coffrets pré-percés

Autres configurations sur mesure
Voir configurateur en ligne sur legrand.fr