

Coffrets Atlantic inox

304 L et 316 L



Patte inox pour fixation murale à positionner verticalement ou horizontalement



0 352 01 + 0 364 06



0 352 16

Kits d'éclairage
p. 179



0 352 42



0 352 21

Caractéristiques techniques **p. 170 et catalogue en ligne**
Tableau d'aide au choix **p. 158**
Agréments **p. 1132**

Pour milieu agressif. Finition inox brossé
Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
Coffret réversible. Autocentrage des équipements
Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 0 367 43/44/45 (p. 162)
Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques (gestion thermique p. 214)
Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)

Réf.		Coffrets inox				
		IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296 IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102) Néma 4x (Néma 12 pour coffret 2 portes) Agréés UL, CSA, LRS				
		Version verticale 1 porte				
		Dim. extérieures				
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)	
304 L	316 L					
0 352 00 ¹	0 352 40 ^{1,2}	300	200	160	4	
0 352 01	0 352 41 ²	400	300	200	5,8	
0 352 02	0 352 42 ²	500	400	200	8,3	
0 352 03		600	400	200	10,8	
0 352 05	0 352 45 ²	600	400	250	12	
0 352 06	0 352 46 ²	700	500	250	15	
0 352 11	0 352 47 ²	800	600	300	22	
0 352 13	0 352 53 ²	1000	800	300	38	
0 352 14		1200	800	300	45	
0 352 15		1400	800	400	66	
		Version verticale 2 portes				
		Fermeture 3 points avec poignée à combinaison 2433 A, autre code clé nous consulter Porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points				
		Dim. extérieures				
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)	
304 L						
0 352 16		1200	1000	300	58	
		Version carrée				
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)	
0 352 07		400	400	200	7	
0 352 09		600	600	250	15,5	
		Version horizontale				
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)	
0 352 04		300	400	200	6	
0 352 08		400	600	250	12	

1 : Livré avec plaque pleine
2 : Verrou double barre inox non interchangeable

Réf.		Coffrets inox avec porte vitrée 304 L						
		IP 66 selon norme EN/IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102) Néma 4x Verre teinté trempé						
		Dim. extérieures			Dim. du regard		Poids (kg)	
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)		
jusqu'à JUN 2020		0 352 21	400	300	200	300	128	7,5
		0 352 22	500	400	200	400	228	8,5
		0 352 25	600	400	250	500	228	12
		0 352 33	1000	800	300	850	628	38
		Pattes inox pour fixation murale						
		Pour charge de 300 kg Utilisation en position verticale ou horizontale Livrées avec visserie inox Jeu de 4 pattes						
		0 364 06	304 L					
jusqu'à JUN 2020		0 364 16	316 L					

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale

Retrouvez le configurateur Altis / Atlantic / Marina sur **legrand.fr**

Autres équipements
p. 178-181

Kit de protection inox 304 L pour ventilateur **p. 215**

