

DPX³ 630


équipements



4 222 22



4 222 28




4 222 31



0 265 75



4 222 30



Réf.	Version extractible
	Un DPX ³ version extractible est constitué d'un DPX ³ équipé de bornes spéciales et d'une base
	Bornes spéciales pour versions extractibles et débroschables
3P 4 222 20	4P 4 222 21
	Jeu de bornes amont et aval
	Bases pour DPX³ seul
	Reçoivent les DPX ³ équipés des bornes spéciales réf. 4 222 20/21
4 222 22	4 222 23
4 222 24	4 222 25
	Base prises avant
	Base prises arrière méplat
	Bases pour DPX³ avec bloc différentiel
	Reçoivent les DPX ³ équipés des bornes spéciales ci-dessus
4P 4 222 26	
4 222 27	
	Base prises avant
	Base prises arrière méplat
	Accessoires
4 222 28	Jeu de 2 poignées d'extraction
0 263 99	Jeu de connecteurs (8 contacts)
	Pour montage de 2 appareils côte-à-côte en position verticale

Réf.	Version débroschable
	Un DPX ³ version débroschable est un DPX ³ extractible équipé d'un mécanisme "Débro-lift"
	Mécanismes "Débro-lift"
	Permettent le débroschage du DPX ³ plastronné tout en le maintenant sur sa base
	Livrés avec une coulisse rigide et une manivelle de débroschage
	Pour base DPX ³ 630 seul
	Pour base DPX ³ 630 avec bloc différentiel
	Serrures de verrouillage pour mécanisme "Débro-lift"
	Permettent la condamnation du disjoncteur en position "débrosché"
	Clé plate N°ABA90GEL6149 ou clé étoile n°HBA90GPS6149
3P 4 222 31	4P 4 222 32
	4 222 33
	Bloc à 1 clé pour disjoncteur seul
	Bloc à 1 clé pour disjoncteur motorisé ou avec commande rotative
Clé plate 0 265 76	Clé étoile 0 263 48
0 265 78	0 265 77
	Accessoires pour mécanisme "Débro-lift"
	Manivelle de débroschage isolée
	Contact de signalisation (embroché/débrosché)
0 265 75	
0 265 74	
	Contact auxiliaire
	Bloc de 4 contacts auxiliaires automatiques pour DPX ³ version débroschable (jusqu'à 2 blocs par DPX ³)
4 222 30	
	Platines de montage pour contacts de signalisation avec connecteurs réf. 0 263 99 ou 0 098 19
	Pour DPX ³ débroschable
4 222 36	
4 222 37	
	Set de composant pour remplacer un DPX par un DPX ³
	Version inverseur de sources
	Un inverseur de sources est constitué d'une platine support universelle avec interverrouillage pour 2 appareils
	Platine 2 disjoncteurs ou interrupteurs fixe
0 264 09	
0 264 04	
	Platine 2 disjoncteurs ou interrupteurs extractibles et débroschables