

# MyHOME\_Up®

## automatisme - commandes (suite)



H4651M2 + manettes  
+ plaque Blanc HA4802HD



0 784 75 + plaque  
Blanc 0 788 02L



0 791 75 + plaque  
Alu 0 793 02L



0 672 17 + plaque  
Verre Kaolin 0 693 11



LN4652 + plaque  
Brouillard LNA4802KF

Tableau de charges et consommations p. 607-608  
Schéma d'installation p. 602

Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Réf.	Commandes pour 2 à 4 scénarios
0 675 53	Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande scénarios via l'App. MyHOME_Up 2 modules <b>Version Céliane</b> A équiper de 2 enjoliveurs simples ou 1 enjoliveur double, d'une bague (p. 618 à 619), d'une plaque Céliane et d'un support (p. 646-647)
0 784 75	<b>Version Mosaic</b> A équiper de plaque Mosaic et d'un support Batibox (p. 910-911) 1 sortie Livré avec un enjoliveur double ○ Blanc
0 791 75	1 sortie Livré avec un enjoliveur double ● Alu
0 784 72	2 sorties Livré avec 2 enjoliveurs simples ○ Blanc
0 791 72	2 sorties Livré avec 2 enjoliveurs simples ● Alu
H4651M2	<b>Version Axolute</b> A compléter d'une manette 2 modules ou de 2 manettes 1 module (p. 620) d'une plaque et d'un support (p. 692-693)
L4651M2	<b>Version Livinglight</b> A compléter d'une manette 2 modules ou de 2 manettes 1 module (p. 621) d'une plaque et d'un support (p. 704 à 706)

Réf.	Commandes 4 scénarios
0 672 17 0 672 18	Commandes de scénarios personnalisables pour programmer ou activer 4 ambiances différentes réunissant des actions du système d'automatisation lumières/volets, de gestion de la température et/ou de diffusion sonore 2 modules <b>Version Céliane</b> A équiper d'une plaque et d'un support (p. 646-647) ○ Blanc ● Titane
0 784 78 0 791 78	<b>Version Mosaic</b> A équiper d'une plaque Mosaic (p. 904, 906) et supports Batibox (p. 910-911) ○ Blanc ● Alu
HD4680 HC4680 HS4680	<b>Version Axolute</b> A équiper d'une plaque et d'un support (p. 692-693) ○ White ● Alu ● Anthracite
N4680 NT4680 L4680	<b>Version Livinglight</b> A équiper d'une plaque et d'un support (p. 704 à 706) ○ Blanc ● Tech ● Anthracite

Réf.	Commandes 8 boutons-poussoirs
H4652	Permet le pilotage de commandes point à point, groupées ou centralisées de lumières, volets, diffusion sonore Permet aussi le pilotage de scénarios Jusqu'à 8 commandes cycliques (ON/OFF sur le même bouton-poussoir, ou commande de scénario) ou 4 commandes doubles (ON/OFF ou montée/descente sur 2 boutons-poussoirs séparés) Pourvu d'un porte étiquette afin de faciliter le repérage des fonctions Possibilité de personnalisation des symboles via la feuille format A5 réf. 3541 ou réf. 3542 <b>Version Axolute</b> A équiper d'un support et d'une plaque Axolute (p. 692-693)
LN4652	<b>Version Livinglight</b> A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight (p. 704 à 706)
3541 3542	<b>Feuilles A5 personnalisables</b> ○ Blanc ● Noir