

MyHOME_Up®

gestion de température



3550



0 674 56 + plaque Titane 0 689 07



0 674 57 + enjoliveur + plaque
Inox Brossé 0 691 01



N4692 + plaque
Aigüe Marine LNA4802KA



NT4692 + plaque
Acier Brossé LNA4802ACS



Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Réf.	Centrales 99 zones
3550	<p>Centrales pour gestion de la température Permettent de gérer jusqu'à 99 zones Possibilité de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmation horaire/hebdomadaire pour chaque zone de la température - visualisation du programme en cours sur l'écran - possibilité de réaliser 6 programmes différents <p>Pose murale en saillie Programmation par PC ou via clavier en face avant Installation murale avec support métallique fourni Alimentation par batterie 6 V 0,5 Ah réf. 3507/6 non fournie</p>
0 674 56	<p>Pose encastrée version Céliane Programmation par PC A équiper d'un enjoliveur réf. 0 682 44, 0 685 44 ou 0 679 44 (p. 618) et d'une plaque (p. 648) Livrée avec support, boîte d'encastrement et batterie 7,2 V</p>
3507/6	<p>Batteries Batterie 6 V 0,5 Ah pour centrale de gestion de température réf. 3550</p>

Réf.	Thermostats avec écran
H4691	<p>Thermostats avec afficheur 1,6" Dotés d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple contact fenêtre) Disposent de 4 boutons-poussoirs en face avant pour modifier les modalités de fonctionnement (mode été/hiver, éco, confort, manuel/auto, OFF) Peuvent être utilisés dans une installation avec ventilo-convecteurs et piloter différentes vitesse de ventilation 2 modules</p> <p>Version Axolute A équiper d'une plaque Axolute et d'un support (p. 692-693)</p>
LN4691	<p>Version Livinglight A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support (p. 704 à 706)</p>

Réf.	Sondes avec commande de dérogation
0 674 57	<p>Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation Plage de réglage de 3 à 40° Dotées de commande de réglage de ± 3 °C par rapport à la température programmée sur la centrale et pour la sélection des modalités OFF et hors gel 2 modules</p> <p>Version Céliane A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 46, 0 685 46 ou 0 679 46 (p. 618) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 646-647)</p>
HD4692 HC4692 HS4692	<p>Version Axolute A équiper d'un support et d'une plaque (p. 692-693)</p> <p>○ White ● Alu ● Anthracite</p>
N4692 NT4692 L4692	<p>Version Livinglight A équiper d'un support et d'une plaque (p. 704 à 706)</p> <p>○ Blanc ● Tech ● Anthracite</p>