

# Art d'Arnould | COLLECTION

univers Epure (suite)



AR67440



AR67341



AR67942



67792

Tableau de choix boîtes et vis **p. 631**

Epure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés  
Epure Or miroir : leviers dorés

Epure Bronze/Noir mat : leviers noirs  
Epure Blanc satin : leviers blancs

**Réf. Appliques**

Appliques murales à LED 9 W. Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :

- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)

Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

AR67440 ● Acier brossé  
AR67340 ● Bronze  
AR67840 ● Noir mat  
AR67940 ○ Blanc satin

**Liseuses**

Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)  
S'installent à la tête du lit. Permettent de disposer d'un éclairage directionnel. Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande. Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm. Longueur du flexible 300 mm

**Une commande**  
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse

AR67441 ● Acier brossé  
AR67341 ● Bronze  
AR67841 ● Noir mat  
AR67941 ○ Blanc satin

**Deux commandes**

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage

AR67442 ● Acier brossé  
AR67342 ● Bronze  
AR67842 ● Noir mat  
AR67942 ○ Blanc satin

**Variateurs 2 fils sans Neutre**

Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :

- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilisent :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègrent la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction

Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

67419 ● Acier brossé  
67519 ● Acier satin  
67619 ● Acier miroir  
67719 ● Or miroir  
67319 ● Bronze  
67819 ● Noir mat  
67919 ○ Blanc satin

**Réf. Ecodétecteurs 2 fils sans Neutre, sans dérogation**

Puissance acceptée par type de lampes :

- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W

Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle

Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.  
Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux  
Consommation en veille : 0,02 W

67460 ● Acier brossé  
67560 ● Acier satin  
67660 ● Acier miroir  
67760 ● Or miroir  
67360 ● Bronze  
67860 ● Noir mat  
67960 ○ Blanc satin

**Guichets lumineux**

**Guichet lumineux "Porte"**

67491 ● Acier brossé  
67591 ● Acier satin  
67691 ● Acier miroir  
67791 ● Or miroir

**Guichet lumineux "Lumière"**

67492 ● Acier brossé  
67592 ● Acier satin  
67692 ● Acier miroir  
67792 ● Or miroir

**Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"**

67493 ● Acier brossé  
67593 ● Acier satin  
67693 ● Acier miroir  
67793 ● Or miroir

Offre hôtel **p. 980**

Autres configurations  
**Contactez votre direction régionale**

Fonctions MyHOME\_Up domotique  
Art d'Arnould **p. 616**

