

Plexo™ composable IP 55

coupure d'urgence, balisage, volets roulants, thermostat



0 695 49

0 695 08

Réf. Coupure d'urgence 3 A - 250 V

0 695 47 Livrés avec étiquette "coupure d'urgence" en 4 langues
Capot jaune - Bouton rouge



Poussoir à impulsion arrê
1 contact NF
Unipolaire

0 695 48



Poussoir à déverrouillage à clé
Contact NO + NF
Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455
Extraction en position 0

0 695 49



Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour
Contact NO + NF



Adaptateur Plexo pour fonctions Osmoz

0 695 68

Pour montage des auxiliaires de commande
et de signalisation Ø22 mm avec bague (p. 277)

Balisage et signalisation

IP 55 - IK 07

0 695 83



Voyant
Socle pour lampe E10 - 230 V - 5 W livrée
(réf. 0 898 40 p. 772)
Bornes à vis
Reçoit les diffuseurs réf. 0 695 88/89/90/91

Diffuseurs pour lampes

Gris/Blanc

0 695 88



- Incolore
- Vert
- Orange
- Rouge

0 695 89

0 695 90

0 695 91

Commandes de volets roulants

IP 55 - IK 07

Double va-et-vient

Pour commande directe de moteur de volets roulants
10 A - 250 V

0 696 29



- Blanc
- Gris

0 695 38

Double poussoir

Pour commande par boîtier d'automatisme 10 A - 250 V

0 695 39



- Gris

Thermostat électronique d'ambiance - 250 V

IP 55 - IK 07

0 695 08



Assure la régulation de température dans les locaux
humides ou à usage spécifique
(ex : ateliers, laboratoires, serres...)
Plage de réglage de 10 à 30 °C
Nécessite une tension d'alimentation

Equipé de bouton-poussoir pour fonction été/hiver

- Gris/Blanc

Plexo™ composable IP 55

prises de courant, prises différentielles



0 695 51

0 695 62

Précâblée

Réf. Prises de courant 16 A - 250 V simples

Avec volet de protection IP 55 - IK 07

2P+T avec éclips de protection

Connexion à bornes auto

0 696 21



- Blanc
- Gris
- Blanc Artic antimicrobien⁽¹⁾

0 695 51

0 707 21

2P+T à détrompage

Connexion à vis

0 696 23



- Blanc
- Gris

0 695 53

2P+T standard franco-belge

Volet à ouverture auto

Connexion à bornes auto

0 695 55




- Gris

2P+T contact latéral de terre

Connexion à bornes auto

0 696 40



- Blanc
- Gris

0 695 70

Prises de courant 16 A - 250 V - doubles et triples précâblées

Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler
Se montent dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo
(p. 773)

2 x 2P+T horizontal

0 696 42



- Blanc
- Gris

0 695 62

2 x 2P+T vertical

0 696 43



- Blanc
- Gris

0 695 63

3 x 2P+T horizontal

0 696 44



- Blanc
- Gris

0 695 64

¹ : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface