



0 861 01



0 861 20



0 861 05



0 861 27



0 861 33

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~  
Livrés bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003

Réf.	Interrupteurs 10 AX
0 861 01	Va-et-vient
0 861 03	Bipolaire
0 861 04	Permutateur
0 861 17	Va-et-vient à voyant Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07 (p. 786) Devient témoin avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 786)
0 861 19	Va-et-vient à tirage Livré sans cordon réf. 0 898 05 (p. 652)
0 861 20	Double va-et-vient
Réf.	Poussoirs 6 A
0 861 06	Poussoir Contact à fermeture (NO)
0 861 05	Poussoir à voyant Contact à fermeture (NO) Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07 (p. 786)
0 861 09	Poussoir porte-étiquette Avec contact inverseur (NO + NF) Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 786)
0 861 21	Double poussoir Contact à fermeture (NO)
Réf.	Va-et-vient + poussoir
0 861 07	Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A
Réf.	Interrupteur variateur
0 861 68	Variateur à bouton rotatif Permet la commande de lampes de 40 à 300 W en halogène et incandescence, de 40 à 300 VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
Réf.	Commande de VMC 6 A
0 861 16	Va-et-vient pour commande directe de ventilation mécanique contrôlée
Réf.	Commandes de volets roulants 6 A
0 861 10	Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme
0 861 13	Interrupteur pour commande directe du moteur

Réf.	Signalisation
0 861 49	<b>Voyant de signalisation</b> Reçoit les lampes E 10 Livré sans diffuseur
0 861 81	<b>Diffuseurs pour voyant</b> ● Vert
0 861 83	● Rouge
Réf.	Prises de courant 16 A
0 861 22	2P avec éclips de protection
0 861 27	2P+T avec éclips de protection - bornes auto
0 861 55	2P+T à détrompage
0 861 78	2 x 2P+T précablée - bornes auto
Réf.	Jeux de 8 étiquettes
0 508 97	Pour identification des circuits spécialisés et prises commandées
Réf.	Détrompeur
0 502 99	Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage
Réf.	Prises informatique RJ 45
0 861 44	Conformes aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Repérage T568A et B avec codes couleurs Prises à connexion rapide, sans outil Connecteurs avec bornes autodénudantes Possibilité de recâblage en cas d'erreur Arrivée de câble multidirectionnelle
0 861 47	<b>Cat. 6</b> Pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E UTP FTP
0 861 59	<b>Cat. 5e</b> Pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D UTP FTP
0 861 61	
Réf.	Prises téléphone
0 861 38	8 contacts Permet le montage d'un module d'essai (RC)
0 861 33	Numéris/internet 8 contacts Permet la connexion directe d'un modem (internet) Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide avec borne de terre 2,5 mm <sup>2</sup>

