

Mouleurs DLPlus 32 x 12,5 et 40 x 12,5

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage



Tableau de choix p. 790 à 793

Réf.	Mouleurs stop-fils	Réf.	Cadres Appareillage saillie
32 x 12,5 0 300 15 0 333 11	Equipées d'un dispositif de maintien de câbles intégré Sans cloison centrale Livrée en 40 longueurs de 2,10 m Livrée en 30 longueurs de 3 m	0 314 04	Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal Pour pose le long de la moultre 1 poste
0 300 14 0 333 10	Avec cloison centrale Livrée en longueurs de 2,10 m Livrée en 30 longueurs de 3 m	0 314 14	2 postes
0 306 77	Réhausse Pour utilisation en plinthe des mouleurs Livrée en 15 longueurs de 2,10 m Couleur marron	0 314 05	Pour pose sur la moultre 1 poste
32 x 12,5 0 312 03	Accessoires de cheminement	0 314 57	1 poste étroit pour moultre 20/32 x 12,5
40 x 12,5 0 312 04	Embout	0 314 59	1 poste étroit
0 302 51	Angle intérieur-extérieur variable	0 316 11	Cadres Mosaic
0 302 53	Angle plat variable	0 316 13	Cadres Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Montage vertical ou horizontal A associer aux prises de courant Mosaic
0 302 54	Dérivation en T	0 316 14	2 modules
0 336 03	Joint de couvercle	0 316 13	4 modules (montage horizontal uniquement)
		0 316 14	6 modules (montage horizontal uniquement)
		0 316 41	Accessoires pour montage en bout de moultre
		0 316 42	Adaptateur cadre pour moultre 32 x 12,5/16
		0 316 42	Adaptateur cadre pour moultre 40 x 12,5/16
		0 317 01	Accessoires pour montage le long de la moultre
		0 317 02	Tiroir pour cadre réf. 0 316 11
		0 317 03	Tiroir pour cadre réf. 0 316 13
		0 317 03	Tiroir pour cadre réf. 0 316 14
0 306 54	Connexion de luminaire Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1 Boîte DCL livrée complète : - crochet - écrou - DCL Poids maximum suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat		
0 306 67	Elément de liaison permettant la jonction entre la boîte DCL et le profilé de ceinturage Livrée en 45 longueurs de 3 m		
0 333 17	Dérivation sur deux plans (mur et plafond)		