

Hublots fonctionnels ASTREO LED (flux lumineux restitué)



SL532180

SL532181

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Certifiés NF luminaires

2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF

IP 44 - IK 07 pour les versions standards / IK 09 pour les versions antivandales - Classe II

Composition : diffuseur et corps en polycarbonate

Température de couleur : 4000 K

Durée de vie 40000 heures

Réf.	ON/OFF
	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 962) pour une utilisation en extérieur
Standard Ø 330 mm SL532180 SL532181	LED 800 lm Consommation totale : 9 W ○ Blanc ● Anthracite
Antivandale Ø 330 mm SL532190 SL532191	
SL532182 SL532183	LED 1400 lm Consommation totale : 16 W ○ Blanc ● Anthracite
SL532192 SL532193	

Réf.	Détection HF
	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré
Standard Ø 330 mm SL532185 SL532186	LED 800 lm Consommation totale : 10 W ○ Blanc ● Anthracite
Antivandale Ø 330 mm SL532195 SL532196	
SL532187 SL532188	LED 1400 lm Consommation totale : 17 W ○ Blanc ● Anthracite
SL532197 SL532198	

Hublots fonctionnels Super 400 à lamper - E27



500276

500570

489990

Caractéristiques techniques et dimensions **catalogue en ligne**

Hublots fonctionnels pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Classe II..

Hublots standards : polypropylène-verre IP 44 / IK 04, polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 07

Hublots antivandales : polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 09

Réf.	ON/OFF
	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 962) pour une utilisation en extérieur
Standard Ø 296 mm 500270 500276	E27 à équiper - diffuseur verre trempé transparent Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc ● Noir
Antivandale Ø 296 mm 700270 700276	E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc ● Noir

Réf.	Détection HF
	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré
Standard Ø 296 mm 500570 500576	E27 à équiper - diffuseur verre trempé transparent Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir
Antivandale Ø 296 mm 700570 700576	E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir

Réf.	Accessoires
500900	Diffuseurs et module de détection Diffuseur verre
501900	Diffuseur polycarbonate
489990	Tournevis pour hublots antivandales Tournevis pour vis anti-démontage