

Mosaic™

prises RJ 45 (suite)



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 910-911

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26

Repérage T 568 A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

Réf. Prises cat. 5e

FTP - 1 module
○ Blanc
● Alu

FTP - 2 modules
○ Blanc
● Alu

UTP - 1 module
○ Blanc

UTP - 2 modules
○ Blanc

Prises doubleurs RJ 45

Ethernet/Ethernet
0 765 39 FTP - 9 contacts
0 765 38 UTP - 8 contacts

Téléphone/Ethernet
0 765 37 FTP - 9 contacts
0 765 36 UTP - 8 contacts

Téléphone/téléphone
0 765 35 Contacts 45

Autres prises RJ 45
p. 1026

Solutions complètes doubleurs VDI
p. 1029

Panneau de brassage LCS³
p. 1014



Mosaic™

prises traversées



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 910-911

Réf. Prises traversée cuivre

Facilité de raccordement arrière par simple connexion d'une fiche mâle
Assurent l'accès au réseau de la prise RJ 45
Permettent la réalisation de liens cat. 6 et cat. 5e
Selon les normes ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568 dans le cadre d'une utilisation avec les boîtes de distribution de zone (p. 1030)
Arrivée du cordon multidirectionnelle
Installation possible dans tous les supports de profondeur 40 mm minimum
2 modules

Cat. 6_A STP
0 786 28 ○ Blanc
0 786 29 ● Alu

Cat. 6 FTP
0 786 23 ○ Blanc
0 786 27 ● Alu

Cat. 6 UTP
0 786 22 ○ Blanc
0 786 26 ● Alu

Prises traversée fibre optique

Equipées de traversée duplex 2 entrées / 2 sorties
Permettent le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur)
Livrées avec capuchons de protection
Equipées d'un porte-repère transparent
2 modules

Prise traversée fibre optique 2 x ST
Connexion à baïonnette (compatible STII)
0 786 16 ○ Blanc

Prise traversée fibre optique 2 x SC
Connexion "push-pull"
0 786 17 ○ Blanc

Prise traversée fibre optique 2 x LC
Connexion "push-pull"
0 786 18 ○ Blanc