



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 910-911**
Exemples d'installation **catalogue en ligne**

<p>Réf. Prises HDMI Type-A</p> <p>Permettent la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m</p> <p>Préconnectorisées - Version 2.0 - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle</p> <p>0 787 78 ○ Blanc 0 793 78 ● Alu 0 794 78L ● Noir mat</p> <p>Préconnectorisées - Version 2.0 - 2 modules</p> <p>0 789 79L ○ Blanc 0 792 79L ● Alu 0 794 79L ● Noir mat</p>	<p>Extendeur audio vidéo HDMI</p> <p>0 517 38 Permet la liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 60 m Le kit comprend les boîtiers émetteur et récepteur ainsi que les alimentations La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni (p. 1021, 1023, 1024, 1025) Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP Contrôle infrarouge inclus Certifié HDBaseT</p>	<p>Prise Display port</p> <p>Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m</p> <p>Préconnectorisée - 1 module Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle</p> <p>0 787 91 ○ Blanc</p>	
--	---	---	--

<p>Réf. Prises HD 15 femelle</p> <p>Permettent la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique ...) Résolution VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 5 m</p> <p>Préconnectorisées - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et 2 connecteurs femelle</p> <p>0 787 77 ○ Blanc 0 793 77 ● Alu</p> <p>A visser - 2 modules</p> <p>0 787 57 ○ Blanc</p> <p>A souder - 1 module</p> <p>0 787 72 ○ Blanc</p>	<p>Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm</p> <p>Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique) Résolution vidéo VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 15 m</p> <p>A visser - 2 modules</p> <p>0 787 74 ○ Blanc</p>	
--	--	--