

# Gestion de la chambre d'hôtel

## appareillage



0 670 68 + enjoliveur + plaque  
Cuir Pixel 0 694 51



0 675 64 + enjoliveur + plaque  
Blanc 0 666 31



6 000 33



0 784 45



348402

### Réf. Lampe directionnelle / spot pour escalier

Permet de créer un éclairage directionnel et décoratif  
Installation conseillée : à 30 cm du sol  
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini  
Peut être commandé par un inter standard ou électronique  
avec neutre, l'écovariateur ou inter auto avec neutre  
Consommation 2,2 W  
Flux lumineux 70 lumens  
Durée de vie 50 000 heures  
Livrée avec enjoliveur

#### Versión Céliane

0 676 54 A équiper d'un enjoliveur (p. 635),  
d'un support et d'une plaque (p. 646-647)



#### Versión Axolute

H4361 A équiper d'un support et d'une plaque  
Axolute (p. 692-693)  
● Chrome mat



#### Versión Livinglight

LN4361 A équiper d'un support et d'une plaque  
Livinglight (p. 704 à 706)  
● Chrome mat



### Lampe débrochable autonome

Alimentation 230 V  
En cas de coupure secteur, la lampe  
s'allume automatiquement  
Lors de l'extraction de son socle, la lampe  
s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une  
torche (avec bouton O/I)  
Extraction de la lampe par simple pression  
Autonomie : 2 h en utilisation

#### Versión Céliane

0 670 68 A équiper d'un enjoliveur (p. 635),  
d'un support et d'une plaque (p. 646-647)



#### Versión Axolute

H4380N A équiper d'un support et d'une plaque  
Axolute (p. 692-693)  
Opalescent



#### Versión Livinglight

LN4380N A équiper d'un support et d'une plaque  
Livinglight (p. 704 à 706)  
Opalescent



### Economiseur d'énergie 13.56 MHz

Permet la mise sous tension d'un circuit électrique (par  
exemple éclairage et climatisation d'une salle de réunion, d'un  
bureau, d'une chambre d'hôtel...), par détection d'un badge  
RFID réf. 0 767 11/13 ou autres badges RFID de type ISO  
14443 et 15693 (ex. : Mifare Classic, Mifare Ultralight...)  
Temporisation de 30 s après retrait de la carte

#### Versión Céliane

0 675 64 A équiper d'un enjoliveur (p. 643), d'un support et  
d'une plaque (p. 646-647)



#### Versión Livinglight

LN4548 Fente à éclairage incorporée  
A équiper d'un enjoliveur (p. 701), d'un support et  
d'une plaque (p. 704 à 706)



#### Versión Mosaic

0 767 28 ○ Blanc. Contact faible capacité : 230 V puissance 30 VA  
Zone d'insertion du badge rétro-éclairée  
A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic  
(p. 910-911)



### Réf. Interrupteur à badge mécanique

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du  
badge réf. 0 898 06 d'un badge type carte d'entrée pour  
chambre d'hôtel ou badge format ISO réf. 0 767 11/12/13 (ci-  
dessous)  
Temporisation de 30 s après retrait de la carte

#### Versión Céliane

0 675 63 Possibilité de l'associer au poussoir d'appel  
réf. 0 675 60 (p. 670)  
A équiper d'un enjoliveur (p. 643), d'un support  
et d'une plaque (p. 646-647)



#### Versión dooxie

6 000 33 A équiper d'une plaque (p. 683)

6 001 33 ○ Blanc

● Alu



#### Versión Axolute

H4549 A équiper d'un enjoliveur (p. 691), d'un support  
et d'une plaque (p. 692-693)



#### Versión Livinglight

LN4549 Fente à éclairage incorporée  
Pour badge réf. 0 898 06  
A équiper d'un enjoliveur (p. 701), d'un support  
et d'une plaque (p. 704 à 706)



#### Versión Mosaic

0 784 45 ○ Blanc

Contact faible capacité :

30 V $\overline{=}$  / 2 A puissance 60 W

110 V $\sim$  / 0,5 A puissance 60 VA

230 V $\sim$  / 0,25 A puissance 60 VA

Zone d'insertion du badge rétro-éclairée


A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic (p. 910-911)



### Badges

#### Badge porte-clés

0 898 06 Badge porte-clé  
Pour utilisation avec interrupteur à badge mécanique  
Equipé d'un porte-étiquette



0 767 11 Badge sans contact Mifare 13,56 MHz



0 767 12 Badge bi-technologies sans contact Mifare  
+ puce 125 KHz



#### Encodeur pour badges

348402 Permet la programmation des badges  
Se relie directement à un PC par connexion USB  
Livré avec support de table