

Baies Linkeo 19"

baies et équipements



6 467 64



6 464 03



6 464 30

Tableau de choix p. 1013-11-1013-12
Caractéristiques techniques p. 1075

Réf.		Baies Linkeo 19"																																																																																																																	
		<p>Baies associables IP 20 – IK 08 Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique Condamnation des 4 faces par serrure à clé Équipées de 2 montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28 Prédécoupé haute pour kit ventilateurs Équipées de pieds de nivellement Charge admissible : 400 kg Gris anthracite RAL 7016</p> <p>Porte avant simple</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livrée montée</th> <th>Livrée à plat</th> <th>Capacité</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6 467 50</td><td>6 467 75</td><td>24 U</td><td>1226</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>6 467 51</td><td>6 467 76</td><td>24 U</td><td>1226</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>6 467 55</td><td>6 467 80</td><td>33 U</td><td>1626</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>6 467 56</td><td>6 467 81</td><td>33 U</td><td>1626</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>6 467 60</td><td>6 467 85</td><td>42 U</td><td>2026</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>6 467 61</td><td>6 467 86</td><td>42 U</td><td>2026</td><td>600</td><td>800</td></tr> <tr><td>6 467 62</td><td>6 467 87</td><td>42 U</td><td>2026</td><td>600</td><td>1000</td></tr> <tr><td>6 467 63</td><td>6 467 88</td><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>600</td></tr> <tr><td>6 467 64</td><td>6 467 89</td><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>6 467 65</td><td>6 467 90</td><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>1000</td></tr> <tr><td>6 467 73</td><td>6 467 98</td><td>47 U</td><td>2248</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>6 467 74</td><td>6 467 99</td><td>47 U</td><td>2248</td><td>800</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table> <p>Baie d'extension porte avant simple Sans panneaux latéraux Livrées avec kit d'association</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42 U</td> <td>2026</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Porte avant double</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>600</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table> <p>Kit d'association Linkeo</p> <p>6 463 37 Pour association de 2 baies 19" Linkeo</p> <p>Montants 19" Linkeo</p> <p>Jeu de 2 montants 19" supplémentaires avec marquage des U</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6 463 40</td><td>24 U</td></tr> <tr><td>6 463 41</td><td>33 U</td></tr> <tr><td>6 463 42</td><td>42 U</td></tr> <tr><td>6 463 43</td><td>47 U</td></tr> </tbody> </table>				Livrée montée	Livrée à plat	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	6 467 50	6 467 75	24 U	1226	600	600	6 467 51	6 467 76	24 U	1226	800	800	6 467 55	6 467 80	33 U	1626	600	600	6 467 56	6 467 81	33 U	1626	800	800	6 467 60	6 467 85	42 U	2026	600	600	6 467 61	6 467 86	42 U	2026	600	800	6 467 62	6 467 87	42 U	2026	600	1000	6 467 63	6 467 88	42 U	2026	800	600	6 467 64	6 467 89	42 U	2026	800	800	6 467 65	6 467 90	42 U	2026	800	1000	6 467 73	6 467 98	47 U	2248	800	800	6 467 74	6 467 99	47 U	2248	800	1000	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	42 U	2026	800	800	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	42 U	2026	800	600	42 U	2026	800	800	42 U	2026	800	1000	6 463 40	24 U	6 463 41	33 U	6 463 42	42 U	6 463 43	47 U
Livrée montée	Livrée à plat	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																																																																																																														
6 467 50	6 467 75	24 U	1226	600	600																																																																																																														
6 467 51	6 467 76	24 U	1226	800	800																																																																																																														
6 467 55	6 467 80	33 U	1626	600	600																																																																																																														
6 467 56	6 467 81	33 U	1626	800	800																																																																																																														
6 467 60	6 467 85	42 U	2026	600	600																																																																																																														
6 467 61	6 467 86	42 U	2026	600	800																																																																																																														
6 467 62	6 467 87	42 U	2026	600	1000																																																																																																														
6 467 63	6 467 88	42 U	2026	800	600																																																																																																														
6 467 64	6 467 89	42 U	2026	800	800																																																																																																														
6 467 65	6 467 90	42 U	2026	800	1000																																																																																																														
6 467 73	6 467 98	47 U	2248	800	800																																																																																																														
6 467 74	6 467 99	47 U	2248	800	1000																																																																																																														
Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																																																																																																																
42 U	2026	800	800																																																																																																																
Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																																																																																																																
42 U	2026	800	600																																																																																																																
42 U	2026	800	800																																																																																																																
42 U	2026	800	1000																																																																																																																
6 463 40	24 U																																																																																																																		
6 463 41	33 U																																																																																																																		
6 463 42	42 U																																																																																																																		
6 463 43	47 U																																																																																																																		

Réf.	Socles Linkeo										
	<p>Socles métalliques composés de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles Hauteur 100 mm Gris anthracite RAL 7016 Pour les baies de largeur x profondeur (mm) :</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6 464 00</td><td>600 x 600</td></tr> <tr><td>6 464 01</td><td>600 x 800 ou 800 x 600</td></tr> <tr><td>6 464 02</td><td>600 x 1000</td></tr> <tr><td>6 464 03</td><td>800 x 800</td></tr> <tr><td>6 464 04</td><td>800 x 1000</td></tr> </tbody> </table>	6 464 00	600 x 600	6 464 01	600 x 800 ou 800 x 600	6 464 02	600 x 1000	6 464 03	800 x 800	6 464 04	800 x 1000
6 464 00	600 x 600										
6 464 01	600 x 800 ou 800 x 600										
6 464 02	600 x 1000										
6 464 03	800 x 800										
6 464 04	800 x 1000										
	<p>Roulettes</p> <p>0 464 82 Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 500 kg</p>										
	<p>Kits ventilateurs Linkeo</p> <p>Thermostat intégré réglable de - 10 à 80 °C Cordon d'alimentation 2,5 m avec fiche 2P+T, 230V~ Gris anthracite RAL 7016</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6 464 30</td><td>2 ventilateurs</td></tr> <tr><td>6 464 31</td><td>4 ventilateurs</td></tr> </tbody> </table>	6 464 30	2 ventilateurs	6 464 31	4 ventilateurs						
6 464 30	2 ventilateurs										
6 464 31	4 ventilateurs										
	<p>Gestion de câblage Linkeo</p> <p>Entrée de câble à balais Se fixe sur les entrées de câbles prédécoupées hautes et basses</p> <p>6 464 28 Jeu de balais</p> <p>Grilles guide-câbles verticales Fixation latérale et arrière sur structure</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6 464 20</td><td>Pour baie 33 U</td></tr> <tr><td>6 464 21</td><td>Pour baie 42 U</td></tr> <tr><td>6 464 22</td><td>Pour baie 47 U</td></tr> </tbody> </table> <p>Bracelet guide-cordons Pour baie larg. 800 mm. Se fixe sur les montants 19" Dim. utile : 65 x 145 mm. Noir RAL 9005</p> <p>6 464 25 Jeu de 6 bracelets métalliques</p> <p>Passe-fils verticaux Pour baie larg. 800 mm Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1 U</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6 464 26</td><td>Pour baies 42 U</td></tr> <tr><td>6 464 27</td><td>Pour baies 47 U</td></tr> </tbody> </table>	6 464 20	Pour baie 33 U	6 464 21	Pour baie 42 U	6 464 22	Pour baie 47 U	6 464 26	Pour baies 42 U	6 464 27	Pour baies 47 U
6 464 20	Pour baie 33 U										
6 464 21	Pour baie 42 U										
6 464 22	Pour baie 47 U										
6 464 26	Pour baies 42 U										
6 464 27	Pour baies 47 U										



Onduleurs Keor Line RT, Daker DK Plus, onduleur PDU p. 71, 74, 76

Keor PDU p. 1056