


## XL<sup>3</sup> 4000 - montage des DPX 250 version extractible ou débroschable sur platines réglables



0 212 27

Tableau de choix des équipements p. 320

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf.	Fixation des DPX 250 extractible ou débroschable prises avant ou arrière
0 207 27	<b>Platine réglable - Appareils en position horizontale</b> Pour appareil extractible avec ou sans différentiel
0 207 26	Pour appareil débroschable avec ou sans différentiel
	<b>Plastron métal pour appareils extractibles</b>
	Plastron à charnières et serrure
24 modules 0 212 24	<b>Appareil en position horizontale</b> Pour appareil avec ou sans différentiel
	<b>Plastrons métal pour appareils débroschables</b>
24 modules 0 212 26	<b>Appareils en position horizontale</b> Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec ou sans commande rotative
0 212 27	Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec commande motorisée
	<b>Fixation des inverseurs de sources</b>
0 206 74	<b>Appareils en position verticale</b> Pour 2 appareils
	<b>Plastrons métal pour inverseurs de sources</b>
	<b>Pour DPX 250 version fixe</b> A vis imperdables Pour 2 appareils avec ou sans commande motorisée
0 209 74 <sup>1</sup>	Appareils en position verticale
	<b>Pour DPX 250 débroschable en position verticale</b> A charnières et serrure
0 212 91	Pour 2 appareils avec commande motorisée

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option