


DPX™ 250

équipement et commandes



0 265 36




0 265 46



0 262 79

Réf.	Version extractible
	Un DPX version extractible est un DPX équipé d'alvéoles qui se monte sur une base
	Alvéoles Livrées avec cache-bornes amont/aval et plaque arrière Jeu d'alvéoles pour DPX 250
3P 4P 0 265 29 0 265 30	Bases pour DPX seul Reçoivent les DPX et DPX-I équipés d'alvéoles
0 265 31 0 265 32 0 265 35 0 265 36	Base prises avant Base prises arrière méplat
	Bases pour DPX avec différentiel aval Reçoivent les DPX et DPX-I équipés d'alvéoles
4P 0 265 37 0 265 39	Base prises avant Base prises arrière méplat
0 263 43 0 098 19	Accessoires Jeu de 2 poignées d'extraction pour DPX 250 Jeu de connecteurs (6 contacts)



Réf.	Version débrochable
	Un DPX version débrochable est un DPX extractible équipé d'un mécanisme "Débro-lift" qui permet le débrochage plastronné tout en le maintenant sur sa base
	Mécanisme "Débro-lift" Livré avec une coulisse rigide et une manivelle de débrochage Pour base DPX 250 seul Pour base DPX 250 avec différentiel
3P 4P 0 265 45 0 265 46 0 265 47	Serrures de verrouillage pour mécanisme "Débro-lift" Permettent la condamnation du disjoncteur en position "débroché" N°ABA90GEL6149 (clé plate) ou n°HBA90GPS6149 (clé étoile)
Clé plate Clé étoile 0 265 76 0 263 48 0 265 78 0 265 77	Bloc à 1 clé pour disjoncteur seul Bloc à 1 clé pour disjoncteur motorisé ou avec commande rotative
0 265 75 0 265 74	Accessoires pour mécanisme "Débro-lift" Manivelle de débrochage isolée Contact de signalisation (embroché/débroché)

Réf.	Version inverseur de sources
	Un inverseur de sources est constitué d'une platine support universelle avec interverrouillage pour 2 appareils
0 264 08 0 264 03	Platine 2 disjoncteurs ou interrupteurs fixes Platine 2 disjoncteurs ou interrupteurs extractibles et débrochables

Réf.	Commandes rotatives
	Directes sur DPX Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune), s'adapte sur commandes standard réf. 0 262 22, 0 262 41 ou 0 262 81
0 262 22 0 262 24	Déportées sur porte IP 55 Composées de : la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation, le dispositif de verrouillage de porte
0 262 79 0 262 80	Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune) s'adapte sur commande standard réf. 0 262 79
0 262 93	Accessoires de verrouillage Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commande brisée
0 262 94	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande brisée
0 262 25	Eurolocks pour commande directe
	Accessoires
0 262 30	Cloisons de séparation Jeu de 3
3P 4P 0 262 26 0 262 27 0 262 28 0 262 29	Cache-bornes plombables Jeu de 2 - Long Jeu de 2 - Court
0 262 21	Cadenassage Accessoire pour verrouillage en position ouverte
0 262 35	Bornes de raccordement Cu/AL Jeu de 4 bornes pour câble nu 185 mm² maxi (rigide) ou 150 mm² maxi (multibrins souple)
0 262 32	Prolongateurs pour le raccordement des barres Jeu de 4
3P 4P 0 262 33 0 262 34	Epanouisseurs rallongés Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
	Prises arrière Permettent de transformer un DPX prises avant en DPX prises arrière
0 265 27 0 265 28	Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval
	Borne de répartition 250 A Se monte directement dans la borne aval de l'appareil
0 048 68	250 A 4 départs 35 mm² souple et 2 départs 25 mm² souple pour DPX³ 250, DPX 250, DPX-IS 250

Icc crête (kA)
36