

> Profil Environnemental Produit

Prise à connexion rapide RJ45 Cat 5e avec plaque et support, programme Mosaic Aluminium

PEP conforme au Programme "PEP ecopassport" selon les règles PEP-AP001 (Informations sur le site internet du programme : www.pep-ecopassport.org). Les règles d'analyse du cycle de vie sont disponibles sur demandes auprès de l'entreprise.



Les engagements environnementaux de Legrand

> Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels.

À ce jour, 72 % des sites mondiaux sont certifiés ISO 14001 et 90 % des sites européens.



> Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...). Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

> Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement.

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.



Description des produits

> Produits de référence pour ce profil environnemental

Les valeurs fournies ont été obtenues sur la base la référence suivante.

Fonction	Assurer une connexion VDI permettant le passage d'informations entre le réseau ethernet et l'utilisateur final pendant une période de 20 ans			
Produits de référence				
	Réf. 79455	Réf. 80251	Réf. 79270	Réf. 78802
	Prise RJ45	Support à vis 2 modules	Obturbateur Mosaic	Plaque Mosaic 2 modules

> Références couvertes par ce profil environnemental produit

Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des références couvertes par ce PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène.

Références	79455	80250 / 51 / 52 / 53 / 54 80259 / 61 / 64 / 66 / 67 80268 / 69	79270 (uniquement avec 79451 et 79452)	78801 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 / 08 78810 / 11 / 14 / 15 / 16 / 18 78822 / 23 / 25 78830 / 32 / 36 / 37 / 38 / 78842 78843 / 44 78854 / 56 / 78864 / 66
	79451 79454 79452			



Matériaux constitutifs

Ces produits ne contiennent pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché en dehors des opérations de maintenance effectuées lors de la phase d'utilisation.

Masse totale des produits de référence : 78 g

Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polycarbonates (PC)	31,40%	Acier	23,70%	Dioxyde de Titane (TiO2)	1%
ABS	8,60%	Cuivre (Cu)	1,10%	Fibre de verre	1,1%
Polyamide (PA 66)	8,50%	Aluminium 100% recycled	0,10%	Divers autres	0,05%
Polybutylene Terephthalate (PBT)	1,30%	Etain (Sn)	0,15%		
Résine époxy (DGEBA)	0,20%	Zinc (Zn)	0,10%		
		Au	4 ppm		
		Silver	24 ppm	Emballage en % de la masse	
				Papier / Carton	18,9 %
				Polyethylene Terephthalate (PET)	2,7%
				Polypropylène (PP)	1,1 %
Total plastiques	50 %	Total métaux	25,15 %	Total autres et emballage	24,85 %

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 26 % en masse



Fabrication

Ces produits sont assemblés par un site de production du groupe Legrand ayant reçu la certification environnementale ISO 14001.



Distribution

Scénario de transport

- En moyenne ce produit parcourt 376 km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication au distributeur le plus proche de notre client.

Emballage

- L'emballage de 18 g est composé de : 83% Papier/Carton, 12% PET et 5% PP
- Potentiel de recyclage : 100% en masse de l'emballage
- Potentiel de valorisation énergétique : 100% en masse de l'emballage

Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur :

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage
- Décret français d'application : 98-638.

Legrand s'est engagé à :

- Réduire au mieux ses emballages à la source en poids et volume tout en respectant les besoins de ses clients.
- Mettre sur le marché des emballages ayant une teneur en métaux lourds <100 ppm et sans introduire volontairement de substances dangereuses pour l'environnement classées "N".
- Concevoir/utiliser des emballages valorisables et, lorsque cela est possible, réutilisables.



Utilisation

Scénario d'utilisation

Utilisation uniquement en usage Ethernet selon le standard 802.3-2002 pour un usage bureau pendant 20 ans, soit une puissance dissipée inférieure à 0,02 mW pendant 8h par jour, 220 jours par an. L'énergie dissipée est alors inférieure à 0,7Wh sur 20 ans.

Consommable

Pas de consommable nécessaire à l'utilisation de ce produit

Entretien et maintenance :

Sans entretien ni maintenance dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit.



Fin de vie

Mode de traitement du produit

> Déchets dangereux contenus dans le produit :

Ce produit ne contient aucun déchet dangereux

> Déchets non dangereux contenus dans le produit :

60g de produits non dangereux contenus dans le produit

> Le potentiel de recyclage :

Le potentiel de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclé par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclage qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient 97% en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé (hors emballage):

- Matériaux plastiques : 65 %
- Matériaux métalliques : 32 %

> Potentiel de valorisation énergétique :

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.

Ce produit contient 65% de la masse du produit pouvant être valorisée avec récupération d'énergie (hors emballage).



Impacts environnementaux

Méthodologie

Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène.

L'évaluation des impacts environnementaux des produits de référence porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : matières premières, fabrication, distribution, utilisation.

Les hypothèses de modélisation de la phase utilisation sont :

- Utilisation uniquement en usage Ethernet selon le standard 802.3-2002 pour un usage bureau pendant 20 ans, soit une puissance dissipée inférieure à 0,02 mW pendant 8h par jour, 220 jours par an. L'énergie dissipée est alors inférieure à 0,7 Wh sur 20 ans
- Emballage unitaire pris en compte.

Indicateurs (cf. glossaire)	Global F+D+U	Unités	Fabrication F	Distribution D	Utilisation U
Épuisement des ressources naturelles	6,731E-16	Y-1	100 %	< 1 %	< 1 %
Énergie totale consommée	8,114	MJ	89 %	11 %	< 1 %
Consommation d'eau	27,214	dm ³	98 %	2 %	< 1 %
Participation à l'effet de serre	474,980	g~CO ₂	94 %	6 %	< 1 %
Participation à la destruction de la couche d'ozone	3,853E-05	g~CFC-11	80 %	20 %	< 1 %
Participation à la création d'ozone photochimique	0,207	g~C ₂ H ₄	84 %	16 %	< 1 %
Potentiel d'acidification de l'air	7,488E-02	g~H ⁺	90 %	10 %	< 1 %
Production de déchets dangereux	3,730E-03	kg	98 %	2 %	< 1 %

Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 3.0 et sa base de données en version 7.9 issue de la base de données version 7.0.

Modélisation de l'électricité en phase utilisation : module « Electricité France : 2000 »

(*) Durée d'usage considérée lors de l'évaluation des impacts environnementaux.

Cette durée d'usage est distincte de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. C'est l'expression quantifiée d'une unité de service rendue.

Pour les produits autres que le produit de référence, les impacts environnementaux sont globalement proportionnels à la masse du produit.



Glossaire

ACV	Compilation/évaluation des entrants et des sortants, et des impacts environnementaux potentiels d'un produit, ou d'un système, au cours de son cycle de vie, « du berceau jusqu'à la tombe ». La démarche est décrite par la norme ISO14040 et ses normes complémentaires.
Approche cycle de vie	Méthodologie de prise en compte de toutes les étapes de la vie d'un produit (fabrication, installation, utilisation et fin de vie) afin de déterminer les conséquences sur l'environnement.
Consommation d'eau	Indique la consommation totale d'eau pour tout le cycle de vie du produit.
Déchets non dangereux	Ils sont constitués de déchets non toxiques et sont de nature similaire aux ordures ménagères. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe décision 2000/532/CE modifiée par décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
Déchets dangereux	Ce sont des déchets spécifiques présentant un certain niveau de toxicité et nécessitant un traitement particulier. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
Déchets DEEE	Pour les produits dans le champ d'application de la Directive Européenne relative aux Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (2002/96/CE), partie du produit devant être traitée sélectivement conformément à l'annexe II de la directive.
Eco-solution	Produit ou service permettant la diminution des impacts environnementaux d'un bâtiment.
EIME	Logiciel de modélisation des impacts environnementaux d'un produit basé sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie.
Énergie totale consommée	Indique en méga.Joules la consommation totale d'énergie pour tout le cycle de vie du produit.
Épuisement des ressources naturelles	Indique l'épuisement des ressources naturelles, en considérant la quantité de réserve mondiale (minérales, fossiles...) pour ces ressources et le niveau de consommation actuel. S'exprime en fraction de la réserve qui disparaît chaque année.
Réutilisable	Se dit d'un produit ou emballage pouvant être utilisé pour la même fonction sous réserve de vérification de la bonne fonctionnalité du produit par la personne effectuant l'opération.
Valorisable	Se dit d'un produit ou emballage pouvant être réutilisé, recyclé ou dont il est possible de récupérer de l'énergie par incinération.
Participation à l'effet de serre	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CO ₂ . Exemple du principe d'équivalence : 1 g de CO ₂ = 1 g~CO ₂ ; 1 g de CH ₄ (méthane) équivaut à l'effet de 64 g de CO ₂ , etc...
Participation à la destruction de la couche d'ozone	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CFC-11.
Participation à la création d'ozone photochimique	Indique en g~C ₂ H ₄ les émissions de gaz ayant un effet sur la création d'ozone photochimique dans la basse atmosphère (« smog ») sous l'effet du rayonnement solaire.
Potentiel d'acidification de l'air	Indique le potentiel d'acidification de l'air causé par la libération de certains gaz dans l'atmosphère. Exprimé en gramme-équivalent ion H ⁺ .
Produit(s) de référence	Produit (ou regroupement de produits) modélisé(s) dans l'ACV présentée.
Production de déchets dangereux	Indique la masse de déchets dangereux ultimes produite sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
Potentiel de recyclage	% masse du produit ou de l'emballage pouvant être réinjecté dans un circuit de fabrication du même produit ou d'un autre produit.
Potentiel de valorisation énergétique	% en masse du produit ou de l'emballage dont on peut récupérer de l'énergie. La valorisation énergétique utilise les calories des déchets, en les brûlant et récupérant l'énergie produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.