

DEBFLEX

ZI Route du moulin 80210 Feuquières-en-Vimeu Tel 33(0)3 22 60 37 37 / Fax 33(0) 3 22 60 37 30

FICHE TECHNIQUE

REF: 600041

DESIGNATION: DEBLIGHT PROJECTEUR LED IP 65 50W 6400K 4000LM



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Luminaire
Fonction	Ampoule
Désignation complète	DEBLIGHT PROJECTEUR LED IP 65 50W 6400K 4000LM
Type Culot	-
PCB (Multiple de vente)	1
Emballage	Boite Carton
Type d'ampoule	LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Consommée	50W	
Puissance équivalente	220W	
Type de Ballast	-	
Poids Net Unitaire (g)	1400	
Diamètre	-	
Longueur (cm)	21	
Largeur (cm)	23	
Luminosité (Lumens)	4000	
Niveau de Chaleur(Kelvin)	6400	
Ra Indice de rendu des couleurs	-	
Temps d'allumage	-	
Dimmable	Non	
Tension	220-240	

EDITION DU 31/05/2018 PAGE ½

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 45°C
Niveau Etanchéité	IP65
Durée de Vie (h)	25000
Nombre de cycles de commutation	-
Utilisation (Extérieur/Intérieur)	Extérieur
Tenue en Feu	-
T° Stockage	-
Classe d'énergie efficace	A

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	Oui
Certification NF	Non
Norme de référence	-
ROHS	-
DEEE	-

EDITION DU 31/05/2018 PAGE 2/2