

FICHE TECHNIQUE

REF : 600493

DESIGNATION : SPOT CHANTIER DOUBLE FLUX BATTERIE LED



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Luminaire
Fonction	PROJECTEUR LED RECHARGEABLE
Désignation complète	SPOT CHANTIER DOUBLE FLUX BATTERIE LED
Type Culot	LED
PCB (Multiple de vente)	1
Emballage	Boite Carton
Type d'ampoule	LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Consommée	10W COB LED + 5W LED
Puissance équivalente	-
Type de Ballast	-
Poids Net Unitaire (g)	471
Diamètre	-
Longueur (mm)	172
Largeur (mm)	127
Profondeur (mm)	46
Luminosité (Lumens)	750
Angle d'éclairage (°)	120
Distance d'éclairage	jusqu'à 45 mètres
Niveau de Chaleur(Kelvin)	6500 (BLANC FROID)
Ra Indice de rendu des couleurs	>70
Temps d'allumage	0,5sec.
Dimmable	Non

Autonomie	5-6 heures
Temps de charge	3-4 heures avec chargeur 5 V non livré.
Tension	5 Volts
Batterie lithium	4400 mAH
Option	Câble USB fourni
	Projecteur à double faisceau d'éclairage de proximité et un faisceau d'éclairage Pleine puissance
	Projecteur équipé d'une sortie USB permettant d'utiliser cette lampe Comme batterie de secours pour vos matériels électroniques mobiles

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-20°C à 40°C
Niveau Etanchéité	IP44
Durée de Vie (h)	25000
Classe d'énergie efficace	A

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
ROHS	Conforme