

FICHE TECHNIQUE

REF : 746823

DESIGNATION: Combiné PC 2P+T + USB double



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	BLOK
Nombre de Poste (H-V)	2
Désignation complète	Combiné PC 2P+T + USB double
Montage du Système	en saillie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Appareillage Saillie
Présentation du produit	Combiné PC 2P+T + USB double
Composition	complet
PCB (Multiple de vente)	-
Nombre de Bornes	3_Bornes_Automatiques & 2 par vis
Mode de Fixation	par vis
Emballage	sous-film
Griffes	NON
Cache peinture	NON
Finition	MAT
Couleur	Blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	112
Profondeur Encastrement	-
Dimensions L x l x P (mm)	140x70x39,6
RAL/Pantone	Blanc

Matières	ABS
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	2,5mm ²
Dénudage L (mm)	11 - 9
Tête de vis	Philips n°3
Type de bornes	3_Bornes_Automatiques & 2 par vis
Nombre de Touche	2
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5 => 50°C
Niveau Etanchéité	ip20
Tenue aux Chocs	ik02
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	650°C
Courant Nominal (I)	16A
Tension Nominale (V)	250V
Puissance Nominale (W)	Entrée :240v 0,3A 50Hz - Sortie 5V 2,1A
Durée de vie (nb cycles)	5000
Tenue diélectrique	2000V
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5 => 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	NF-C-61-314/
ROHS	Conforme

