

Coffrets métal Atlantic

équipements



Caractéristiques techniques p. 164-165

Réf. Portes internes métalliques RAL 7035

Se montent directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IP xxB
 Porte réversible avec axes charnières imperdables
 Verrou double barre
 Acceptent les barillettes à clé et autres empreintes
 Distance entre la porte du coffret et la porte interne : 59 mm

Réf.	Pour coffrets		Dimensions portes		Dimensions utiles portes	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)
0 363 15	400	300	334 x 248	306 x 242		
0 363 16	500	400	434 x 348	406 x 342		
0 363 17	600	400	534 x 348	506 x 342		
0 363 18	700	500	634 x 448	606 x 442		
0 363 19	800	600	734 x 548	706 x 542		
0 363 20	1000	600	934 x 548	906 x 542		
0 363 21	1000	800	934 x 748	906 x 742		
0 363 22	1200	600	1134 x 548	1106 x 542		
0 363 23	1200	800	1134 x 748	1106 x 742		

Réf. Socles monoblocs RAL 7021

Hauteur 200 mm - Trappes frontales et latérales

Pour coffrets profondeur 300 mm

Réf.	Larg. coffrets (mm)	Poids (kg)
0 363 00	600	6
0 363 01	800	6,7
0 363 02	1000	7,4
0 363 03	1200	10,1

Pour coffrets profondeur 400 mm

0 363 40	600	8,7
0 363 41	800	10,2
0 363 43	1200	13,6

Réf. Toits RAL 7035

Acier
 Réglage possible 20 mm à l'avant ou à l'arrière

Réf.	Pour coffrets		Poids (kg)
	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 365 51	300	200	1,2
0 365 52	400	200	1,4
0 365 53	400	250	1,8
0 365 54	500	250	2
0 365 54	600	250	2,5
0 365 56	600	300	3
0 365 57	800	300	3,6
0 365 61	1000	300	4,7
0 365 63	1200	300	5,6
0 365 60	800	400	5,5
0 365 62	1200	400	6,8

Réf. Plaques Cabstop IP 55

Plaques passe-câbles

Entrées de câble constituées d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique, et de zones élastomères assurant l'étanchéité

Perforable directement avec le câble (sans outil)

Épouse parfaitement le câble

Polypropylène ignifugé RAL 7035

2 possibilités de montage :

- direct sur ajour des coffrets Atlantic
- sur surface plane avec kit réf. 0 364 98

Livrées avec :

- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP 55
- outils de débrayage du câble

Réf.	Nbre d'entrées ø5 à 14 (mm)	Nbre d'entrées ø14 à 24 (mm)	Nbre de réserves	Montage direct sur ajour coffrets Atlantic larg. (mm)
0 364 94	13	1	-	300
0 364 95	13	1	1	400
0 364 96	28	2	1	500-1000
0 364 97	28	2	2	600-800-1200

Kit de montage

0 364 98 Kit pour plaques Cabstop
 Permet le montage de 2 plaques Cabstop :
 réf. 0 364 94 ou 95, et 0 364 96 ou 97 (ci-dessus)
 Livré avec visserie isolante. IP 55 conservé

Entrées de câbles pour coffrets Atlantic Larg. 600 ou 800 mm

0 329 46 Plaque d'ajour à balai IP 43 (passage 385 x 30 mm)