

## Osmoz boîtes à boutons équipées

auxiliaires de commande et de signalisation



0 242 12



0 242 30


Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

IP 66  
Boîtes à boutons équipées de tête et de bloc de contact

Réf.	Boîtes à boutons 1 trou
0 242 17	Boîte à bouton couvercle gris Bouton tournant à clé 2 positions (clé n° 455 extractible en O et I) + contact NO
0 242 12	Boîte à bouton couvercle jaune Coup de poing rouge pousser-tourner Ø40 + contact NF Coupure d'urgence
0 242 15	Boîte à bouton couvercle jaune Coup de poing rouge à clé n° 455 Ø40 + contact NF Arrêt d'urgence conforme à la norme ISO 13850
0 242 18	Boîte à bouton couvercle jaune Coup de poing rouge Ø54 avec visualisation de l'état + contact NF Arrêt d'urgence conforme à la norme ISO 13850
Réf.	Boîte à boutons 2 trous
0 242 30	Boîte à boutons couvercle gris 1 bouton à impulsion vert marqué "I" + contact NO 1 bouton à impulsion rouge marqué "0" + contact NF
Réf.	Boîte à boutons 3 trous
0 242 36	Boîte à boutons couvercle gris 1 bouton à impulsion vert marqué "↗" + contact NO 1 bouton à impulsion rouge marqué "0" + contact NF 1 bouton à impulsion vert marqué "↖" + contact NO

## Osmoz composables : têtes non lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation



IP 69 (voir p. 1151)

Tête + étrier (p. 282) + bloc (p. 282)



Tête + sous-ensemble (p. 281)



Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage  
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Têtes à impulsion
	<b>Affleurant IP 69</b>
0 238 00	○ Blanc
0 238 01	● Rouge
0 238 02	● Vert
0 238 03	● Bleu
0 238 04	● Jaune
0 238 06	● Noir
0 238 08	● Rouge marqué "0"
0 238 09	● Vert marqué "I"
	<b>Affleurant capuchonné IP 67</b>
0 238 11	● Rouge
0 238 12	● Vert
0 238 13	● Noir
	<b>Dépassant Ø22 IP 69</b>
0 238 21	● Rouge
0 238 22	● Vert
0 238 26	● Noir
	<b>Coup de poing Ø40 IP 69</b>
0 238 34	● Rouge
0 238 35	● Vert
0 238 36	● Noir
0 238 37	● Jaune
	<b>Têtes double touches</b>
	Rouge marqué "0", vert marqué "I" IP 66. IP 67 possible avec réf. 0 241 96 (p. 283)
0 239 80	● Affleurant/Affleurant - Vert/Rouge
0 239 82	● Affleurant/Dépassant - Vert/Rouge
	<b>Têtes "pousser-pousser"</b>
	Têtes à accrochage
	<b>Affleurant IP 69</b>
0 238 41	● Rouge
0 238 42	● Vert
0 238 46	● Noir
	<b>Dépassant IP 69</b>
0 238 51	● Rouge
0 238 52	● Vert
	<b>Têtes "super-affleurant"</b>
	Trou de perçage Ø30 mm Le bouton ne dépasse que de 3 mm
	<b>Impulsion IP 66</b>
0 238 14	● Rouge
0 238 15	● Vert
0 238 16	● Noir
0 238 18	● Rouge marqué "0"
0 238 19	● Vert marqué "I"