


XL³ 800

armoires de distribution



Cotes d'encombrement p. 331

IP 43 - IK 08 avec kit et porte

IP 40 - IK 08 avec porte

IP 30 - IK 07 sans porte

Enveloppes métal

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s

Pour installation dans les ERP

Capacité 24 et 36 modules par rangée

RAL 7035

Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne

Réf.	Armoires à équiper				
	Livrées avec socle, hauteur : 100 mm				
	Largeur 660 mm				
	24 modules par rangée				
		Haut.		Larg.	
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 03	1550	1400	660	600	230
0 204 04	1950	1800	660	600	230
	Largeur 910 mm				
	Peuvent intégrer une gaine à câbles				
	36 ou 24 modules (si gaine à câbles interne)				
0 204 08	1550	1400	910	850	230
0 204 09	1950	1800	910	850	230

Gaines à câbles internes	
Kits gaines à câbles internes	
Se montent à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 910 mm	
Ensembles comprenant montant et accessoires de montage	
Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250 mm	
0 204 28	Pour armoire hauteur 1550 mm, réf. 0 204 08/58
0 204 29	Pour armoire hauteur 1950 mm, réf. 0 204 09/59
Dispositifs de fixations	
0 206 78	Pour DPX ³ 630 vertical
0 206 79	Pour DPX ³ 630 vertical avec différentiel
Plastrons à charnières et serrures	
Prédécoupés pour DPX ³ 630 avec ou sans différentiel	
0 204 48	Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1595 mm
0 204 49	Pour gaine à câbles interne hauteur 1950 ou 1995 mm

Portes					
Livrées avec poignées à barillet interchangeable (p. 338) à commander séparément					
Distance plastron/porte :					
- métal : 67 mm					
- vitrée : 63 mm					
	Pour coffret				
	haut. (mm) larg. (mm)				
0 212 53	0 212 63	1550 660			
0 212 54	0 212 64	1950 660			
0 212 58	0 212 68	1550 910			
0 212 59	0 212 69	1950 910			
Gaines à câbles externes					
Gaines latérales					
S'associent à droite ou à gauche					
Livrées avec un socle hauteur 100 mm et accessoires de jumelage					
	Haut.	Larg.			
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 23	1550	1400	460	400	230
0 204 24	1950	1800	460	400	230
Dispositifs de fixation					
0 206 27 Pour DPX-IS 630 vertical					
0 206 28 Pour DPX ³ 630 vertical					
0 206 29 Pour DPX ³ 630 vertical avec différentiel					
Plastrons à charnières et serrures					
Prédécoupés pour DPX-IS 630					
0 204 41	0 204 42	1550	1950		
0 204 43	0 204 44				
Portes					
0 204 33 Pour gaine à câbles hauteur 1550 mm					
0 204 34 Pour gaine à câbles hauteur 1950 mm					
Kit IP 43					
0 201 30	Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets (largeur 660 et 910 mm), armoires et gaines à câbles				

Equipements de distribution et plastrons p. 339
Accessoires de câblage p. 338
Répartition p. 412 et 423

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur **catalogue en ligne**