

# XL<sup>3</sup> 800

## coffrets de distribution IP 55



0 204 51



0 204 56



0 212 71



0 212 76



Cotes d'encombrement p. 331

IP 55 avec porte IK 08  
 Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A  
 Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s  
 Pour installation dans les ERP  
 Capacité 24 et 36 modules par rangée  
 RAL 7035  
 Jumelage horizontal  
 Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé

Réf.	<b>Coffrets à équiper</b>				
	Livrés sans flancs latéraux				
	<b>Largeur 700 mm</b>				
	24 modules par rangée				
	Haut.		Larg.		
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 51	1095	1000	700	600	225
0 204 52	1295	1200	700	600	225
	<b>Largeur 950 mm</b>				
	Peuvent intégrer une gaine à câbles				
	36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)				
0 204 56	1095	1000	950	850	225
0 204 57	1295	1200	950	850	225
	<b>Flancs latéraux</b>				
	Jeu de 2 flancs				
0 204 66	Pour coffret hauteur 1095 mm				
0 204 67	Pour coffret hauteur 1295 mm				

Réf.	<b>Gaines à câbles internes</b>
	<b>Kits gaine à câbles interne</b>
	Ensembles comprenant montant et accessoires de montage
	Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile : 250 mm, à droite ou à gauche à l'intérieur des coffrets de largeur 950 mm
0 204 26	Pour coffret hauteur 1050 ou 1095 mm, réf. 0 204 06/56
0 204 27	Pour coffret hauteur 1250 ou 1295 mm, réf. 0 204 07/57
	<b>Plastrons à charnières et serrures</b>
0 204 46	Pour gaine à câbles interne hauteur 1050 ou 1095 mm
0 204 47	Pour gaine à câbles interne hauteur 1250 ou 1295 mm

Réf.	<b>Portes</b>		
	Livrées avec poignées à barillet interchangeable (p. 338) à commander séparément		
	Distance plastron/porte métal : 48 mm		
	Pour coffret		
	Métal	haut. (mm)	larg. (mm)
0 212 71		1095	700
0 212 72		1295	700
0 212 76		1095	950
0 212 77		1295	950
	<b>Accessoires</b>		
0 205 85	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage - longueur 2 x 10 m		
0 204 86 <sup>1</sup>	Kit de jumelage		
0 204 82	Anneaux de levage		
	Jeu de 2		

1 : Enveloppes hauteur 1095 et 1295 mm, utiliser 2 kits  
 Enveloppes hauteur 1595 mm, utiliser 3 kits  
 Enveloppes hauteur 1995 mm, utiliser 4 kits