

DRIVIA 18

coffrets 18 modules par rangée



Caractéristiques techniques p. 476

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
 Conformes à la norme IEC 60670-24
 Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-1

Réf. Coffrets 18 modules par rangée

Blanc RAL 9003
 - rails inclinables 3 positions et extractibles
 - espace sous rails : 40 mm
 - entraxe entre rails : 125 mm
 - classe II avec plaques de fond isolantes
 - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
 Livrés avec :
 - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
 - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21)
 Capacités des borniers sur page technique (p. 476)
 - obturateurs séparables par module et demi-module
 - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur)
 DRIVIA clip
 - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy
 - porte plans adhésif
 - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
 - 1 porte-étiquette par rangée
 Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 468) dans bac d'encastrement (p. 469) ou sur mur

Réf.	Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
4 012 21	1	250	355	103,5
4 012 22	2	375	355	103,5
4 012 23	3	500	355	103,5
4 012 24	4	625	355	103,5

Portes IP 40 - IK 07

Charnières invisibles, pré-montées
 Reçoivent les serrures réf. 4 013 91

Blanches RAL 9003

4 012 31 Pour coffret réf. 4 012 21
 4 012 32 Pour coffret réf. 4 012 22
 4 012 33 Pour coffret réf. 4 012 23
 4 012 34 Pour coffret réf. 4 012 24

Transparentes

4 012 41 Pour coffret réf. 4 012 21
 4 012 42 Pour coffret réf. 4 012 22
 4 012 43 Pour coffret réf. 4 012 23
 4 012 44 Pour coffret réf. 4 012 24

Répartition par peignes

DRIVIA tubes
 Peignes monophasés HX³ et VX³ pour DRIVIA 18 ou 13 modules
 4 050 42 2 rangées : 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
 4 050 43 3 rangées : 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
 4 050 44 4 rangées : 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

Réf. Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules

Blanc RAL 9003
 Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81/82/91 sous un format 18 modules
4 011 89 Equipé d'une porte blanche
 Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41
 Dimensions (en mm) : 250 x 355 x 103,5 (h x l x ép.)

Rehausses pour coffrets DRIVIA 18 modules

Blanc RAL 9003
 Epaisseur 50 mm
 Permettent d'augmenter le volume de câblage
 4 012 71 Pour coffret 1 rangée
 4 012 72 Pour coffret 2 rangées
 4 012 73 Pour coffret 3 rangées
 4 012 74 Pour coffret 4 rangées

Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules

Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45
 4 050 57 5 x 6 à 25 mm² + 45 x 1,5 à 4 mm² (long. 332 mm)

Borniers isolés IP 2X

1 x 10 à 35 mm² + 5 x 6 à 25 mm² (long. 62 mm)
 0 048 15 Neutre (bleu)
 0 048 16 Phase (noir)

Plaques de fond

Permettent d'obtenir une isolation classe II
 Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules
 4 012 51 Pour coffret 1 rangée
 4 012 52 Pour coffret 2 rangées
 4 012 53 Pour coffret 3 rangées
 4 012 54 Pour coffret 4 rangées

Serrure à clé

4 013 91 N° 850

Porte plans

4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13/18 modules et coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal et plastique

Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18

4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Obturateurs

Blanc RAL 9003
 Séparables par module et demi-module
0 016 60 5 modules
0 016 62 13 modules
0 016 64 18 modules