



IP 40 – IK 09 avec porte

IP 30 – IK 08 sans porte

Classe II

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C

Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conformes à la norme IEC 60670-24

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Réf.	Coffrets 18 modules				
	Capacité 18 modules par rangée				
	Blanc RAL 9003				
	Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte)				
	Livrés avec :				
	- châssis extractible et pivotant (équipé de rails)				
	- rails 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX <sup>3</sup> 160). Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil				
	- entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil				
	- plastrons ¼ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits				
	- bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil)				
	- 1 support pour appareillage Mosaic				
	- planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module)				
	Entraxe entre rails de 150 mm				
	Peuvent être équipés avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement)				
	Portes à commander séparément				
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
4 016 11	1	18	300	450	128
4 016 12	2	36	450	450	128
4 016 13	3	54	600	450	128
4 016 14	4	72	750	450	128

Réf.	Coffrets de branchement d'abonné				
	Blanc RAL 9003				
	Permettent la réalisation de coffrets de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s'associant aux coffrets 1, 2, 3 ou 4 rangées				
	Livrés complets avec platine, rail pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires				
	Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée				
	Dimensions : 300 x 450 x 128 mm				
4 016 52	Pour disjoncteur de branchement seul réf. 4 011 91 avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires				
4 016 53	Pour disjoncteurs de branchement et compteurs monophasés agréés Enedis				
	Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 100 15 A (réf. 4 011 81) et 13 006 A (réf. 4 011 82)				

Réf.	Portes - IP 40 - IK 09	
	Pour coffrets XL <sup>3</sup> 125	
	Portes réversibles	
	Equipables d'une serrure n° 850 (réf. 4 018 51)	
	<b>Blanches RAL 9003</b>	
4 018 61	Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/52/53	
4 018 62	Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12	
4 018 63	Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13	
4 018 64	Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14	
	<b>Transparentes</b>	
4 018 71	Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/52/53	
4 018 72	Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12	
4 018 73	Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13	
4 018 74	Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14	
	<b>Accessoires</b>	
	<b>Serrure à clé</b>	
4 018 51	Pour équiper les portes blanches et transparentes	
	Livrée avec clé n° 850	
	<b>Kit de jumelage</b>	
4 018 45	Pour jumelage vertical ou horizontal de 2 coffrets XL <sup>3</sup> 125	
	<b>Pattes de fixation</b>	
4 018 56	Jeu de 4 pattes pour fixation extérieure du coffret sans percer le fond	
	<b>Pochette à plans</b>	
4 018 44	Pochette adhésive pour conserver des documents à l'intérieur du coffret	
	<b>Obturbateur RAL blanc 9003</b>	
	Séparable par module ou demi-module	
0 016 60	5 modules	
	<b>Plastron plein 18 modules</b>	
4 018 55	Pour coffrets XL <sup>3</sup> 125, 2, 3 ou 4 rangées	
	Permet l'intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation)	
	<b>Platine perforée</b>	
4 018 53	Peut être utilisée à la place d'un rail pour intégrer des produits non modulaires	
	Pour coffrets XL <sup>3</sup> 125, 18 modules - Hauteur 150 mm	
	<b>Support double pour coffret</b>	
4 018 57	Support de fixation pour bornier	
	Jeu de 2 supports pour installation de borniers ou support vide supplémentaire	
	<b>Accessoire de fixation pour appareillage Mosaic</b>	
4 018 50	Permet de fixer un mécanisme 2 modules sur le côté du coffret	