

Maison connectée

commandes d'éclairage connectées

Etape 2 : Produits connectés



Home + Control
de Legrand



4 121 70



0 648 88



0 885 21



0 676 94



0 648 75

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control (p. 566)

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Télérupteur connecté pour tableau électrique**

AVRIL 2020

4 121 70

Version DRIVIA with Netatmo

Télérupteur silencieux
Unipolaire 230 V~ - 16 AX
Conforme à la norme : NF EN 60669-2-1
Permet via l'App Home + Control de Legrand :
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
- la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un scénario
- la programmation dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire
Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fil connectées Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo ou Mosaic with Netatmo (p. 568)
Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2 A ou fusible
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Bornes à vis
1 module 17,5 mm

Réf. **Micromodule pour éclairage connecté**

0 648 88

Permet de rendre un éclairage connecté
300 W, avec Neutre
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s)
S'installe dans la boîte d'encastrement au plafond



Réf. **Prise DCL connectée**

0 885 21

Version Modul'up with Netatmo

Connection automatique sans outil par simple enfichage sur la boîte Modul'up réf. 0 885 00 (p. 720)
Ø extérieur : 93 mm
Pour boîte Modul'up
ON/OFF pour tous types de lampes
Puissance maxi acceptée pour la douille : 75 W LED
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil simple ou double (p. 568), détecteur (ci-contre)
Associer en tapotant la ou les commandes sur le DCL
Configuration possible avec l'App. Home + Control de Legrand
Portée 150 m en champ libre
Protection intégrée contre les surtensions



Réf. **Emetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir**

0 676 94

Permet de transformer un interrupteur ou un poussoir traditionnel en commande connectée pour éclairage et prises pilotable par Home + Control de Legrand
Encombrement réduit permettant l'installation dans la boîte d'encastrement du va-et-vient
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livré avec pile CR 2032 3V pour alimentation



Réf. **Détecteur de mouvements sans fil IP 44**

0 648 75

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles
Associer en tapotant le ou les interrupteurs choisis
Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation
Détection infrarouge 140°, portée 8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
Pour usage intérieur et extérieur
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 15 s à 15 min
Equippé de boutons ON/OFF pour test
Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux
○ Blanc

