

Maison connectée

gestion du chauffage et chauffe-eau connectés

Etape 2 bis : Produits connectés



Home + Control
de Legrand



0 490 38



0 490 39



0 648 79



4 121 71

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Thermostat connecté Smarterther with Netatmo**

Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)
Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet
Contrôle :

- à distance via l'App. Home + Control de Legrand (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod. Android 5.0 minimum requis)
- par la voix via Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Google Assistant

Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières

Fonctions :

- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé
- Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Économies d'Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie

Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO
Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)
Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C
Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)

Pour montage encastré
1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max)
Alimentation sur secteur 230 V~
2 modules

AVRIL 2020
0 490 38
0 490 39

- Blanc
- Noir

Pour montage en saillie
2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max) pour gestion simultanée modes été / hiver
Alimentation sur secteur 230 V~

0 490 40

- Blanc

Réf. **Sortie de câble connectée**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control (p. 566)
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Câblage compatible avec le fil pilote
Peut être commandée par une commande sans fil 3000 W maxi. (protégée contre les surcharges)
Fonctions :

- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable

Livrée avec protection de chantier
Livraison complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée
Fixation en multipostes non possible

0 648 79
0 648 82
0 648 83
0 648 98

- Blanc
- Titane
- Graphite
- Alu

Contacteur connecté

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control (p. 566)

AVRIL 2020
4 121 71

Versión DRIVIA with Netatmo
Contacteur multifonction silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...)

Fonctions :

- heures pleines / heures creuses
- de puissance ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...)

Permet via l'App. Home + Control de Legrand :

- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
- la commande d'un autre contacteur > 20 A mono ou triphasé
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A VE

Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard)
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Bornes à vis
1 module 17,5 mm

