

# MyHOME\_Up®

## automatisme - détecteurs de mouvements



N4659N + plaque  
Blanche LNA4802BI



L4658N + plaque  
Anthracite LNA4802AR



0 488 20



0 488 22

Tableau de charges et consommations p. 607-608  
Schéma d'installation p. 602

Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante  
Allumage et extinction automatiques (réglage usine)  
Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage (p. 972)  
Se raccorde aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72  
Système domotique BUS avec une App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

### Réf. Détecteurs de mouvements pour lieux de passage

Détecteurs automatiques avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité  
Portée 8 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m  
Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable  
2 modules  
IP 41  
Consommation 0,3 W en veille  
S'installent dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie  
Fixation au mur

**0 672 25** **Version Céliane**  
A équiper d'un enjoliveur (p. 618) d'une plaque Céliane et d'un support (p. 646-647)

**0 784 85** **Version Mosaic**  
A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic (p. 910-911)  
○ Blanc

**HD4659**  
**HC4659**  
**HS4659** **Version Axolute**  
A équiper d'un support et d'une plaque Axolute (p. 692-693)  
○ White  
● Alu  
● Anthracite

**N4659N**  
**NT4659N**  
**L4659N** **Version Livinglight**  
A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight (p. 704 à 706)  
○ Blanc  
● Tech  
● Anthracite

### 0 488 34 **Détecteur de mouvements pour extérieurs et caves**

Détection infrarouge 180 °C, portée latérale de 6 m et frontale de 15 m  
IP 55  
Consommation 12 mA  
Se fixe directement au mur en saillie  
Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 71 (p. 971)

### Réf. Détecteurs de présence spécial espace de travail

Détecteurs automatiques avec bouton-poussoir intégré  
Capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons  
Capteur de luminosité  
Portée 8 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m  
Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable  
2 modules  
IP 41  
Consommation 0,5 W en veille  
S'installent dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie  
Fixation au mur

**0 672 26** **Version Céliane**  
A équiper d'un enjoliveur (p. 618) d'une plaque Céliane et d'un support (p. 646-647)

**0 784 86** **Version Mosaic**  
A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic (p. 910-911)

**HD4658**  
**HC4658**  
**HS4658** **Version Axolute**  
A équiper d'un support et d'une plaque Axolute (p. 692-693)  
○ White  
● Alu  
● Anthracite


**N4658N**  
**NT4658N**  
**L4658N** **Version Livinglight**  
A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight (p. 704 à 706)  
○ Blanc  
● Tech  
● Anthracite

### 0 488 20 **Détecteurs de mouvements fixation plafond**

**Spécial couloir**  
Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m  
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m  
Consommation 0,3 W en veille  
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm  
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 971)

**0 488 22** **Spécial espace de travail**  
Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m  
Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m  
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m  
Consommation 0,5 W en veille  
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm  
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 971)

Configurateurs de réglage pour détecteurs p. 972



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement  
p. 603