



0 674 58 + enjoliveur + plaque
Nickel Velours 0 691 11



N4693 + plaque Blanc
LNA4802BI



0 674 55 + enjoliveur +
plaque Furtif 0 690 41



F430/2



F430/4



Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Réf.	Sondes
0 674 58	<p>Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation Plage de mesure température 3-40 °C 2 modules</p> <p>Version Céliane A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 48, 0 685 48 ou 0 649 48 (p. 618) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 646-647)</p>
HD4693 HC4693 HS4693	<p>Version Axolute A équiper d'un support et d'une plaque (p. 692-693)</p> <p>○ White ● Alu ● Anthracite</p>
N4693 NT4693 L4693	<p>Version Livinglight A équiper d'un support et d'une plaque (p. 704 à 706)</p> <p>○ Blanc ● Tech ● Anthracite</p>

Réf.	Sondes avec commande pour ventilo-convecteur
0 674 55	<p>Sondes de contrôle de la température ambiante pour installations de chauffage et climatisation Plaque de réglage de 3 à 40 °C Dotées de commande de réglage de ± 3 °C par rapport à la température programmée sur la centrale et pour la sélection des modalités OFF et hors gel Possibilité de sélection de la vitesse manuelle ou automatique pour ventilo-convecteur et système Idrorelax 2 modules</p> <p>Version Céliane A équiper d'enjoliveur réf. 0 682 41, 0 685 41 ou 0 648 41 (p. 618) d'un support et d'une plaque Céliane (p. 646-647)</p>
F430/2	<p>Actionneurs</p> <p>Actionneur à 2 relais indépendants Pour charges simples et doubles : 6 A résistifs, 2 A vannes motorisées et pompes Interblocage logique des relais par configuration 2 modules DIN</p>
F430/4	<p>Actionneur à 4 relais indépendants Pour charges simples, doubles ou mixtes : 4 A résistifs, 1 A vannes motorisées, pompes et ventilo-convecteur Interblocage logique des relais par configuration 2 modules DIN</p>
F430R8	<p>Actionneur à 8 relais indépendants pour le contrôle d'électrovannes ON/OFF, d'électrovannes motorisées (ouverture/fermeture), de pompe et ventilo-convecteurs 2 et 4 tubes 4 A résistif, 1 A électrovannes motorisées, pompe et ventilo-convecteurs Raccordement BUS/SCS 4 modules DIN</p>
F430R3V10	<p>Actionneur à 3 relais indépendants et 2 sortie 0-10 V pour le contrôle de ventilo-convecteurs 2 et 4 tubes, avec électrovanne proportionnelle 0-10 V 4 A résistif, 1A ventilo-convecteurs Raccordement BUS/SCS 4 modules DIN</p>