



BT4211



BT4215




BT4270



BT4272




3510



3510M

3511

3513



Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Réf.	Centrales
	Conformes à la norme EN 50131 - catégorie 3 Comprennent une interface Ethernet et serveur web Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions BT4200 Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions BT4201 Carte de gestion 48 entrées / sorties avec 12 partitions BT4203 Carte de gestion 128 entrées / sorties avec 20 partitions
	Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 2 Carte de gestion 16 entrées / sorties avec 8 partitions BT4204
	Coffrets pour centrales intrusion et modules d'extension Avec ouverture latérale et fermeture à clé Equipés d'un porte-fusible, d'un fusible 2 A et d'une alimentation pré-câblée BT4210 Dimensions (L x H x P) : 255 x 295 x 85 mm Alimentation pour switch 1,7 A Pour centrales intrusion réf. BT4204 et BT4200 BT4211 Dimensions (L x H x P) : 325 x 400 x 90 mm Alimentation pour switch 3 A Pour centrales intrusion réf. BT4201 et BT4203
	Modules d'extension Modules Permettent d'ajouter des entrées / sorties programmables à la centrale intrusion BT4230 Permet l'ajout de 10 entrées maxi BT4234 Permet l'ajout de 5 entrées / sorties dont 1 borne programmable comme entrée 0-10 V et une autre comme sortie 0-10 V. Livré complet avec 4 supports de montage BT4235 Permet l'ajout de 5 sorties 1 A Livré complet avec 4 supports de montage Boîtier BT4237 Boîtier de protection plastique pour modules d'extension
	Clavier codé BT4215 Clavier multifonction avec écran LCD, touches "soft-touch", lecteur de badge, microphone et haut-parleur intégrés Equipé de 2 bornes entrées / sorties programmables pour raccorder des détecteurs Peut être utilisé pour programmer les paramètres de la centrale d'intrusion Blanc
	Lecteurs de badge Lecteurs de badge pour intérieur avec signal sonore et lumineux pour la gestion du système antivol ou l'activation / désactivation de 5 scénarios à l'approche du badge Equipés d'une LED 5 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune et blanc Chacune de ces couleurs peut être associée à un scénario Version Axolute BTH4215 Livré avec 3 enjoliveurs white, alu et anthracite Version Livinglight BTLN4215 Livré avec 3 enjoliveurs blanc, tech et anthracite
	Badges 348200 ● Noir 348201 ● Rouge 348202 ● Vert 348203 ● Bleu 348204 ● Orange 348205 ● Gris 348206 ● Jaune

Réf.	Détecteurs intérieurs
	Compatibles avec la présence d'animaux Portée 12 m BT4270 Détecteur numérique IR passif BT4271 Détecteur double technologie IR passif et ultrasons
	Détecteurs extérieurs BT4272 Détecteur de mouvement à double technologie, avec faisceaux de type rideau, protection anti-arrachement incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre) Livré complet avec bride de montage Portée 12 m BT4274 Détecteur à triple technologie avec fonction anti-arrachement Compatible avec la présence d'animaux Portée 12 m Portée 15 m
	Accessoire de fixation BT4273 Rotule orientable pour la fixation des détecteurs intérieurs réf. BT4270 et BT4271
	Contact magnétiques 3510 Contacts électromagnétiques à contact NF et ligne de protection Prévu pour installation encastrée 3510M En laiton à haute résistance mécanique pour montage sur huisserie en matériau non ferromagnétique et avec profil à faible section Prévu pour installation encastrée 3510PB En laiton à haute résistance mécanique pour montage sur tous les types d'huisserie et sur les portes blindées. Prévu pour installation encastrée 3511 Prévu pour installation en saillie 3512 En aluminium moulé sous pression pour montage sur portes basculantes ou coulissantes Prévu pour installation au sol 3513 En aluminium Prévu pour installation en saillie sur surfaces métalliques (ex. portail)
	Détecteur avec câble pour volets roulants 3514 Pour la protection des volets roulants et stores
	Capteur d'inondation 3482 Sonde de détection d'eau

App. MyHOME_Up et Bticino Home Alarm disponibles sur **Google Play et Apple Store**

