



0 674 00 + enjoliveur + plaque
Erable 0 692 11



0 674 02 + enjoliveur + plaque Acajou 0 692 25



0 674 08 + enjoliveur + plaque
Titane 0 689 01

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 639
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

Réf. Commandes pour tout type de chauffage

0 674 00



Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation
Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz et climatisation
Bouton de présélection mode confort réduit
(En hiver : chauffage baissé jusqu'à 4 °C maximum par rapport à la température souhaitée)

En été : climatisation diminuée pour une augmentation de maximum 4 °C par rapport à la température souhaitée)
Mode hors gel
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C
Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation 8 A maxi

0 674 02



Thermostat programmable d'ambiance
Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz
Programmation hebdomadaire
Visualisation permanente de la température programmée sur l'écran

4 programmes pré-enregistrés, 1 programme libre,
Plage de réglage 7 °C à 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C
Dérogation manuelle possible
Sauvegarde permanente des programmes
Réserve de marche 100 h
1 sortie par contact inverseur non alimenté
Pouvoir de coupure : 8 A maxi

Sonde pour thermostat modulaire

Assure les mesures de température
La sonde doit être installée dans une pièce mesurant correctement la température
S'encastre dans boîte d'encastrement Batibox 1 poste ou se pose en saillie dans cadre Céliane à 1 m 50 du sol
Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m

0 674 08



Sonde pour thermostat modulaire
réf. 0 038 40 (p. 53)

Réf. Commandes pour chauffage électrique, fil pilote

6 modules

0 038 21



Gestionnaire 3 zones fil pilote
Destiné à l'offre Tarif bleu, il est compatible avec les compteurs mono et triphasés électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques
Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmeur fil pilote Céliane réf. 0 674 12


Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS

0 674 10



Thermostat d'ambiance fil pilote 230 V
Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation +/- 0,5 °C
Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)
Peut être associé au gestionnaire d'énergie réf. 0 038 21 grâce à son entrée fil pilote

0 674 12



Programmeur d'ambiance fil pilote
Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage
Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée
Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours
4 programmes préenregistrés modifiables plus 1 programme libre
Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel)
En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones réf. 0 038 21 affiche les informations suivantes :
- consommations globales EDF (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle
- consommation instantanée (tension, intensité, puissance)
- état du contact chauffe-eau



Thermostat connecté Smarther
with Netatmo p. 571

