

Conforme RT 2012



0 885 00




0 885 08



0 885 20



0 885 30



0 885 23

Caractéristiques techniques **ci-contre**

Permet le montage d'un DCL, DCL connecté, spot, patère E27 conformément à la réglementation thermique RT 2012
Système comprenant une boîte Modul'up (avec installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard), recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27

<p>Réf. Boîte Modul'up</p> <p>0 885 00 Diamètre de perçage Ø80mm, permettant une recherche facile des gaines Permet de mettre en attente votre installation en connectant par la suite un spot, DCL ou patère E27 Profondeur 50 mm Equipée de 2 entrées Ø20 mm Connexion facile et rapide sans outil 6 x 1,5 mm² Compatible laine soufflée et roulée</p>	
---	--

<p>Accessoires pour boîte Modul'up</p> <p>Dispositif de sécurisation</p> <p>0 885 09 Dispositif permettant la suspension jusqu'à 25 kg Mise en oeuvre rapide par système auto-bloquant Evite de remonter dans les combles pour finaliser l'installation</p> <p>Scie cloche</p> <p>0 885 08 Scie cloche Ø80 mm Avec forêt de centrage et ressort Perçage < 30 mm Endurance BA 13 > 500 perçages</p>	
---	--

<p>Prises DCL Modul'up</p> <p>Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur la boîte Modul'up réf. 0 885 00 Ø extérieur : 93 mm</p> <p>0 885 20 Prise DCL pour boîte Modul'up 0 885 21 Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo pour boîte Modul'up ON/OFF, pour tous types de lampes Puissance maxi acceptée pour la douille : 75 W LED Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil simple ou double (p. 568) ou détecteur (p. 567) Associer en tapotant la ou les commandes sur le DCL Configuration possible avec l'App. Home+ Control de Legrand Portée 150m en champ libre Protection intégrée contre les surtensions Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté</p>	
---	--

<p>Réf. Spot Modul'up</p> <p>Spot (3000 K ou 4000 K) dimmable</p> <p>0 885 30 Pour boîte Modul'up 6 W - Flux lumineux > 500 lm Classe II Diffusion de la lumière sur 120° IP 44 avec boîte Modul'up réf. 0 885 00 Sélection de T° de couleur par switch : 3000K ou 4000K 2 x 14 LEDs Durée de vie > 30000 heures Classe d'efficacité énergétique A+ Livré avec enjoliveur Ø93 mm blanc Protection intégrée contre les surtensions Livré avec un compensateur actif</p> <p>Enjoliveurs pour spot</p> <p>Permet de changer l'enjoliveur du spot pour une parfaite adaptation à la décoration intérieure</p> <p>0 885 38 ● Titane 0 885 39 ● Alu</p>	
<p>Patère E27 Modul'up</p> <p>0 885 23 Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur la boîte Modul'up réf. 0 885 00 Patère pour ampoule culot E27</p>	