

Plexo™ composable IP 55

mécanismes de commande d'éclairage (suite)



0 695 43










0 696 04





0 695 17

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports (p. 773)

Réf.	Poussoirs 10 A
	IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques
	Poussoir NO
0 696 30 0 695 40 0 707 30	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Blanc Artic antimicrobien ⁽¹⁾
	Poussoir inverseur
	Contact NO + NF
0 696 31 0 695 41	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris
	Poussoir NO lumineux
	Livré avec lampe 230 V
0 696 32 0 695 42 0 707 32	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Blanc Artic antimicrobien ⁽¹⁾
	Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette
	Livré avec lampe 12 V Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V (p. 772)
0 696 33 0 695 43 0 707 33	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Blanc Artic antimicrobien ⁽¹⁾
	Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette
	Contact NO + NF Livré avec lampe 12 V Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V (p. 772)
0 696 34 0 695 44	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris
	Double poussoir NO + NF
0 696 35 0 695 45	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris
	Double poussoir inverseur lumineux
	Contact NO + NF Livré avec lampe 230 V
0 696 36 0 695 46	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris

Réf.	Interrupteurs temporisés lumineux 230 V - 50/60 Hz
	IP 55 - IK 05 Bornes à vis Electronique - 2 fils Equipés de LEDs Temporisation réglable de 25 s à 15 mn 1000 W en incandescent 400 W en halogène 130 V 1840 W résistif (chauffage) 400 VA fluo et 400 VA halogène TBT
0 696 04 0 695 04	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris

Réf.	Allumage crépusculaire
	IP 55 - IK 07 Bornes à vis
	Interrupteurs crépusculaires
	Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400 W incandescent - 400 VA fluo Seuil de luminosité réglable de 0,5 à 1500 lux
0 696 17 0 695 17	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface