

Plexo™ composable IP 55

détecteurs techniques



0 695 92



0 695 93

Réf. **Détecteurs techniques**

Equipés de voyant de signalisation
Permettent de renvoyer une information sous forme de contact à ouverture 1 A - 48 V \sim - 24 V \equiv sur l'alarme technique Mosaic réf. 0 766 82, ou modulaire réf. 0 042 74 ou sur le transmetteur téléphonique réf. 0 432 76

● Gris/Blanc

Détecteur de gaz

IP 31 - IK 07

0 695 92



Détecte la présence de gaz tels que butane, propane, gaz de ville
Tension d'alimentation 12 V \equiv par alimentation secourue réf. 0 042 10

Consommation :

- En veille : 170 mA
- En alarme : 190 mA

Détecteur d'inondation

IP 41 - IK 07

0 695 93



Détecte la présence de liquide conducteur pour une hauteur donnée (hauteur d'installation)
Tension d'alimentation 12 V \equiv / \sim par transformateur réf. 0 775 60 / 0 042 25 ou par alimentation secourue réf. 0 042 10

Consommation :

- En veille : 0,2 mA
- En alarme : 20 mA

Livré avec sonde de niveau d'eau et cordon longueur 2 m

Détecteur d'élévation de température

(congélateurs)

IP 41 - IK 07

0 695 94



Signale une élévation de température à partir de - 15 °C
Tension d'alimentation 12 V \equiv / \sim par transformateur réf. 0 775 60 / 0 042 25 ou par alimentation secourue réf. 0 042 10

Consommation :

- En veille : 0,2 mA
- En alarme : 20 mA

Livré avec sonde et cordon longueur 2 m

Plexo™

accessoires



0 696 47



0 695 96

Réf. **Adaptateur encastré IK 08**

0 696 47



En 1 poste, permet le passage de l'IK 07 à l'IK 08 sur les prises et les commandes (sauf interrupteur temporisé ou automatique)

● Gris

Griffes

0 849 00

Griffes standard

0 849 01

Griffes longues

Enjoliveur obturateur

0 695 37



Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou sur une plaque

● Gris

Porte-étiquette

0 694 91

Permet le remplacement des porte-étiquettes (pour réf. 0 696 33/34 et 0 695 43/44)

Lampes de recharge

0 694 96

Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert)
230 V - 1 mA verte uniquement
pour pousoir simple lumineux



0 694 97

230 V - 0,5 mA verte

0 694 98

230 V - 1 mA orange

0 694 99

12 V - 15 mA verte

0 694 95

24 V - 20 mA verte

0 898 40

230 V - E10

Emboutis à membrane

1 sortie - Ø jusqu'à 25 mm

0 696 46

● Blanc

0 695 96

● Gris



2 sorties - Ø jusqu'à 16 mm

0 695 99

● Gris



Jeu de 4 bouchons

0 695 98

Dans boîtiers, pour obturation des trous de fixation sur supports métalliques

● Cristal