


## Fiches spéciales (suite)




### Réf. Fiches double fonction 250 V~

**0 504 61 Fiche avec prise 2P+T 16A**  
Se câble sur un cordon relié à un appareil et permet de brancher un deuxième appareil sur la même prise  
Fiche 16 A/250V - 3680 W  
A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm<sup>2</sup>



**0 503 62 Fiche avec prise 2P+T 16 A et commande déportée 16 A avec éclips de protection**  
Permet de commander à distance un appareil  
Se câble sur un cordon relié à un appareil de commande (inter, variateur...)



**0 504 09 Fiche avec interrupteur 16A**  
Permet d'équiper un appareil électroménager de classe I ou une rallonge multiprise, non équipés d'origine d'un bouton marche/arrêt  
Fiche 16 A/250 V - 3680 W  
A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm<sup>2</sup>



### Fiches spéciales

**0 500 05 Fiche 2P - 3 A - TBT**  
Entraxe 12 mm, broches Ø3,6 mm  
Fiche sortie latérale  
Pour prise TBT réf. 0 771 50

**Fiches bananes Ø4 mm - 16 A - 33 V~ - 70 =**  
Conformes à la norme IEC 61010-031  
Embout isolant - Fourreau rétractable

**0 500 26** ● Noir  
**0 500 27** ● Bleu  
**0 500 28** ● Rouge  
**0 500 29** ● Jaune

### Prise protégée

**0 506 70 Prise 2P+T + 2 x RJ 45 avec parafoudre**  
Protection des appareils électriques, électroniques et du circuit téléphonique contre la foudre et les surtensions. Avec voyant signalant l'état du parafoudre. Entrée/sortie RJ 45/RJ 11 compatible ADSL : U<sub>c</sub> : 200 V, U<sub>oc</sub> : 2 kV et U<sub>p</sub> : 600 V  
Livré avec un cordon RJ 11 de 1,5 m

### Programmateurs ménagers

Alimentation 230 V - 50 Hz  
Equipés d'une fiche 2P+T et d'un socle prise 2P+T - 16 A  
Puissance maxi 3680 W en 230 V~  
Avec éclips de protection  
Programmation par segment imperdable  
Commutateur marche forcée / programmation automatique  
Livrés sous blister avec Gencod  
**0 958 60** Programmeur journalier  
**0 958 61** Programmeur hebdomadaire

## Rallonges et enrouleurs à usage domestique



### Réf. Rallonges domestiques 2P+T

Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité  
Prise 2P+T - 16 A ergonomique facilitant le débrouchage  
Câble H 05 VVF 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Livrées sous blister avec Gencod

**0 516 00** Long. 3 m  
Blanc

**0 516 01** Long. 5 m  
Blanc

**0 516 04** Blanc - avec crochet, système d'accrochage et de suspension

**0 516 10** Long. 10 m  
Noir

**0 516 02** Long. 10 m  
Blanc

### Enrouleurs à usage domestique - 250 V~

Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12  
Avec éclips de protection

#### Capacité moyenne - 2P+T - 10/16 A

3000 W en 230 V~ (câble entièrement déroulé)  
Avec protection thermique à réarmement manuel  
4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire  
Câble 3G 1,5 mm<sup>2</sup> H 05 VVF  
Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage  
Livrés avec étiquette avec Gencod

**0 909 70** 10 m  
**0 909 71** 15 m

