



0 622 11

0 622 40

0 622 42

Réf. **Culot E27 - 75 W maxi - IP 55**

Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs
Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27
Poignée caoutchoutée
Verrine en verre trempé

0 622 11 Avec pince orientable et inter
230 V - avec fiche 2P - 10/16 A
Cordon long. 10 m - classe II

0 622 10 Sans pince
230 V - avec fiche 2P - 10/16 A
Cordon long. 10 m - classe II

0 622 15
24 V - avec fiche Hypra droite
Cordon long. 10 m - classe III

Accessoire pour baladeuses 75 W

0 622 47 Verrine de rechange en verre trempé
Livrée avec joint de rechange

Culot E27 - 60 W maxi compacte - IP 20

IP 20
Baladeuse petit panier : faible encombrement
Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27
Poignée caoutchoutée

0 622 09 24 V - avec fiche Hypra droite
Cordon long. 10 m - classe III

Baladeuses Pro - IP 64

Embout et manche en caoutchouc. Verrine antichoc

Baladeuse fluo

0 622 40 Tube fluo interchangeable. Livrée avec lampe fluo
8 W - 230 V - avec fiche 2P - 16 A
Culot G5. Cordon long. 5 m - classe II

AVRIL 2020

0 622 42 Baladeuse LED
LED 900 lumens - IK 05
Cordon long. 5 m avec fiche 2P, de couleur rouge pour plus de visibilité
Résiste à des températures extrêmes : -20 °C / +40 °C

Baladeuses fluorescentes sur enrouleurs à rappel automatique

Enrouleurs montés sur patère de fixation murale (vis fournies)
Hauteur de pose : entre 1,50 et 2 m
Tambour monté sur roulement à bille pour faciliter le rappel automatique du câble
Usage multidirectionnel (180°)
Equipés d'une baladeuse fluo 11 W
Câble 2 x 1 mm² long. 15 m. Culot 2G7
IP 42 - IK 08

0 507 26 11 W - 230 V~ - avec inter - classe II
0 507 24 11 W - 24 V~ - avec inter - classe III
Equipée d'un transfo de sécurité 230/24 V avec limiteur d'intensité 3 A



0 622 08

0 912 71

0 912 61

Réf. **Baladeuse compacte - IP 20 - culot E27**

Baladeuse petit panier : faible encombrement
Panier rotatif avec revêtement de protection
Cordon caoutchouc type H 05 RNF (2 x 1 mm²)
Avec crochet pour suspension
Poignée caoutchoutée
Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27

0 622 08 60 W - 230 V - avec fiche 2P 10/16 A
Cordon long. 5 m - classe II

Baladeuses - IP 20 - culot E27

Corps en polypropylène gris RAL 7016
Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75 mm²)
Long. 5 m
Fiche 2P - 2,5 A
IP 20 - classe II
230 V
Fonctionnent également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27
Livrées dans emballage brochable avec Gencod

Panier métal
Avec revêtement de protection
Panier ouvert

0 912 70 100 W - sans pince
0 912 71 100 W - avec pince orientable

Panier plastique
Panier avec ouverture d'accès à la lampe

0 912 60 75 W - sans pince
0 912 61 75 W - avec pince orientable

Baladeuse fluo - IP 20

0 912 81 Cordon type H05VVVF (2 x 0,75 mm²)
Poignée bi-matière (caoutchouc, PVC)
Diffuseur strié
Livrée avec tube 8 W (non interchangeable)
Avec fiche 2P - 2,5 A
Cordon long. 5 m
Livrée avec étiquette avec Gencod