

## Chartres Infini

hublots extra-plats LED – 3000 à 4000 lm (flux lumineux restitué)



Caractéristiques techniques et dimensions p. 850-851

Hublots LED extra-plats (88 mm en taille 2) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation  
Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)  
Durée de vie 50 000 heures  
Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation  
Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres  
2 fonctions pour répondre à différents cas d'usages : ON/OFF et Détection HF  
IP 55 / IK 10 – Classe II  
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium  
Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 962) pour une utilisation en extérieur ou en intérieur
	<b>Taille 2 - 3000 lm</b> Consommation totale : 34 W
	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal
	<b>Taille 2 - 4000 lm</b> Consommation totale : 46 W
	<input type="radio"/> Blanc
	<b>Détection HF</b>
	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 849), par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 849) L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...
	<b>Taille 2 - 3000 lm</b> Consommation totale : 35 W
	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal
	<b>Taille 2 - 4000 lm</b> Consommation totale : 47 W
	<input type="radio"/> Blanc

Hublots haute puissance HP p. 858

Détecteurs pour hublots ON/OFF p. 962

## Chartres Infini

bornes, passerelle et accessoires



### Réf. Bornes pour hublots Chartres Infini

IP 55 / IK 09  
Installation extérieure en saillie  
Borne en aluminium - Polycarbonate  
A équiper avec 1 hublot Chartres Infini taille 1 ou 2  
Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

#### Hauteur 600 mm

SL532030  Blanc  
SL532031  Anthracite

#### Hauteur 1200 mm

SL532033  Blanc  
SL532034  Anthracite

### Passerelle de configuration

0 882 40 Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la sensibilité de détection  
Possibilité de mettre en mémoire, de partager, de préparer la totalité des paramétrages des produits d'un chantier en avance  
Possibilité de dupliquer les paramètres d'un produit  
Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store via la technologie Bluetooth Low Energy du smartphone  
Permet le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité et propose des fonctionnalités avancées pour faciliter la gestion des installations

### Outils de configuration et de montage

Compatibles avec les hublots Chartres Infini, Essentiel et Origine

#### Configurateur de réglage

0 882 30 Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la sensibilité de détection  
Possibilité de mettre en mémoire et de le dupliquer

#### Tournevis pour hublots antivandales

489990 Tournevis pour vis anti-démontage

### Patères d'inclinaison à 40° pour hublots Chartres Infini

514960 Blanc  
514966 Noir



App. Legrand Close Up disponible sur **Google Play et Apple Store**



Hublots extra-plats LED Chartres Infini p. 848-849  
Hublots extra-plats LED Chartres Essentiel p. 852