



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 910-911**  
 Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 888**

Pour montage dans boîte d'encastrement ou cadre saillie prof. 40 mm recommandé  
 Connexion par l'arrière du mécanisme

**Réf. Prises de courant 2P+T Surface**

Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures  
 Connexion par bornes automatiques

**2P+T Surface**  
 2 modules

0 771 11L ○ Blanc  
 0 771 99L ○ Blanc - lot de 200  
 0 793 42 ● Alu  
 0 791 21L ● Noir mat  
 0 771 32 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>  
 0 771 33 ● Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup>  
 0 787 04 ● Vert antimicrobien<sup>(1)</sup>  
 0 771 17L ● Orange antimicrobien<sup>(1)</sup>  
 0 771 35 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup> avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 874)  
 0 771 26L ● Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup> avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 874)

**2 x 2P+T Surface précâblées**  
 2 x 2 modules  
 Se montent sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 x 2 modules (p. 910-911)  
 Se montent dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillie

0 771 34 ○ Blanc  
 0 793 44 ● Alu  
 0 791 34L ● Noir mat

**3 x 2P+T Surface précâblées**  
 3 x 2 modules  
 Se montent sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 x 2 modules (p. 910-911)  
 Se montent dans boîte d'encastrement 3 postes ou cadre saillie

0 771 36 ○ Blanc  
 0 793 46 ● Alu  
 0 791 36L ● Noir mat

**Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C**

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide  
 Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V= intégré en face avant de la prise  
 Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Auto-protégée contre les surtensions  
 Livrée complète avec support, non compatible avec montage multi-supports  
 Compatible avec montage mural en multipostes  
 2 modules

0 771 61L ○ Blanc  
 0 793 61L ● Alu  
 0 791 61L ● Noir mat

**Réf. Prêt-à-Poser : créer une prise de courant commandée**

Permet de commander une prise de courant depuis 1 point de commande sans tirer de fils  
 Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante  
 Composition :  
 - 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges. Livrée avec griffes et protection de chantier  
 - 1 commande d'éclairage et de prises sans fil, alimentation par pile CR2032 3 V fournie. Livrée avec 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports  
 Produits livrés complets avec supports et plaques  
 Possibilité de rajouter une commande sans fil réf. 0 777 23L (p. 568) à associer à la prise de courant en tapotant  
 Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

**Prises de courant 2P+T à puits**

2 modules

**2P+T**  
 Connexion par bornes à vis

0 771 13 ○ Blanc  
 Spécial repiquage et 4 mm<sup>2</sup>

**2P+T à puits**  
 Connexion par bornes automatiques

0 771 19 ○ Blanc

**Prise de courant 2P à puits**

Connexion par bornes automatiques

0 771 10 ○ Blanc

**Module anti-arrachement**

Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon  
 Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg)  
 Pour cordons de Ø4 à 8 mm  
 1 module

0 770 80 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>

**Détrompeur**

Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

