

Écodétecteurs autonomes pour 1 circuit

tableau de choix

ESPACES SANS LUMINOSITÉ NATURELLE	INSTALLATION			
	au plafond	en saillie ⁽²⁾	sur le mur	encastré
RÉGLAGE MANUEL PAR POTENTIOMÈTRE				
LIEUX DE PASSAGE				
Couloir, escalier local archives, local technique toilettes...	 0 488 99/0 489 41	 0 489 48/49 (version saillie)	 0 489 45/42	 0 488 97L ⁽¹⁾ 0 488 96 ⁽⁴⁾ - 2 fils
IP 55 SOLUTIONS ÉTANCHES POUR LIEUX DE PASSAGE				
Parking, laboratoire, cave...	 0 488 98 (version saillie)		 0 489 46/43 tête fixe	 0 488 98 tête orientable

ESPACES AVEC LUMINOSITÉ NATURELLE

Allumage / extinction automatiques, répondent à la RT 2012, vérifient en permanence la présence et la luminosité - Possibilité d'association avec bouton poussoir

RT 2012

RÉGLAGE À DISTANCE AVEC OUTIL DE CONFIGURATION (réf. 0 882 40 p. 972)				
LIEUX DE TRAVAIL				
Bureau individuel, salle de classe, de réunion, open space	 0 488 06 ⁽¹⁾	 0 489 53 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	 0 489 16 ⁽³⁾	 0 784 52
LIEUX DE PASSAGE				
Hall, escalier...	 0 488 07 ⁽¹⁾	 0 489 54	 0 489 17 ⁽³⁾	 0 784 54 ⁽¹⁾
Couloir en longueur	 0 489 57 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	 0 488 17 ⁽¹⁾	 0 489 17 ⁽³⁾	 0 784 54 ⁽¹⁾
Espace de grande hauteur (gymnase, espace de stockage...)	 0 489 59 ⁽⁵⁾	 Fixation hauteur + 15 m	 0 489 33	 Fixation hauteur + 4 m
Toilettes, salle de bains, vestiaires, petit local	 0 488 04 ⁽³⁾⁽⁸⁾	 0 489 53	 0 489 16 ⁽³⁾⁽⁸⁾	 0 784 54 ⁽¹⁾
IP 55 SOLUTIONS ÉTANCHES POUR EXTÉRIEUR				
Parking extérieur, cave, salle d'essais, laboratoire	 0 489 32 (en saillie)	 0 489 58 ⁽⁶⁾	 0 489 33 tête orientable	 0 489 33

1 : possibilité de montage en saillie avec accessoire à commander séparément - 2 : fixation en angle possible avec accessoire à commander séparément
 3 : 1 sortie éclairage + 1 sortie ventilation - 4 : spécial rénovation - 5 : accessoire pour montage en saillie fourni - fonctionne jusqu'à 30 ° C
 6 : montage direct sur luminaire type réglette - fonctionne jusqu'à 30 ° C - 7 : pilotage DALI - 8 : dispose d'un contact auxiliaire