LCS³ prises RJ 45

cat. 6_A

0 765 73

0 765 76

0 765 99

Tableaux de choix **p. 1004-1005**

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf.	**Mosaic cat. 6_A**
	Blindage métal
	STP - 1 module
0 765 73	○ Blanc
0 794 73	● Alu
0 765 84	○ Blanc antimicrobien(1)
	STP - 2 modules
0 765 76	○ Blanc
0 794 76	● Alu
0 791 76L	● Noir mat
0 765 24	○ Blanc avec volet vert
0 765 25	○ Blanc avec volet orange
	STP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
0 765 99	○ Blanc avec volet rouge
0 334 80	Clé pour prise RJ 45 SECURITE
	STP inclinée 45° - 2 modules
0 765 08	○ Blanc

	Céliane cat. 6_A
	Prise STP - Blindage métal
0 673 46	Pour réaliser une prise simple, associer le mécanisme réf. 0 673 46 et un enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane). Pour réaliser une prise double, associer. 2 mécanismes réf. 0 673 46 et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)

	dooxie cat. 6_A STP
	Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. A équiper de plaques (p. 683). Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 684). Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 684)
6 003 74	○ Blanc
6 004 74	● Alu

	Soliroc cat. 6_A - IK 10
	IP 20. Pour espaces à risques ou sans surveillance
0 778 99	Prise RJ 45 cat. 6_A - STP

	Plexo cat. 6_A - IP 55 volet fermé IK 07
	Protection contre l'eau, la poussière. Pour sites industriels
	● Gris
0 695 59	Prise cat. 6_A - STP

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

LCS³ prises RJ 45

cat. 6

0 765 63

0 765 96

0 765 07

Tableaux de choix **p. 1004-1005**

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf.	**Mosaic cat. 6**
	STP blindées - 1 module
0 765 63	○ Blanc
0 765 83	○ Blanc antimicrobien(1)
	STP blindée - 2 modules
0 765 66	○ Blanc
	STP blindée à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
0 765 96	○ Blanc avec volet rouge
	STP inclinée 45° - 2 modules
0 765 07	○ Blanc
	STP blindée inclinée 90° - 2 modules
	Prise à clippage vertical
0 765 93	○ Blanc
	FTP - 1 module
0 765 62	○ Blanc
0 794 62	● Alu
0 791 62L	● Noir mat
0 765 82	○ Blanc antimicrobien(1)
	FTP - 2 modules
0 765 65	○ Blanc
0 794 65	● Alu
0 791 65L	● Noir mat
0 765 22	○ Blanc avec volet vert
0 765 23	○ Blanc avec volet orange
	FTP 2 RJ 45 avec accessoire Soluclip - 3 modules
	Pour montage sur goulotte Mosaic à clippage direct couvercle 45 mm
0 765 46	○ Blanc
	FTP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
0 765 95	○ Blanc avec volet rouge
	FTP inclinée 45° - 2 modules
0 765 05	○ Blanc
	2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules
0 765 06	○ Blanc

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface