

# LCS<sup>3</sup> prises RJ 45

cat. 6 (suite)



0 794 33



0 778 91


Tableaux de choix p. 1004-1005

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil  
 Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs  
 Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

## Réf. Mosaic cat. 6 (suite)

**FTP avec enrouleur - 4 modules**  
 Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler  
 Enroulement automatique par poussoir

0 765 33  Blanc  
 0 794 33  Alu



**FTP inclinée 90° - 2 modules**

Prise à clippage vertical

0 765 92  Blanc  
 0 794 92  Alu



**UTP - 1 module**

0 765 61  Blanc  
 0 794 61  Alu  
 0 765 81  Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>



**UTP - 2 modules**

0 765 64  Blanc  
 0 794 64  Alu



**UTP à accès contrôlé - 2 modules**

Livrée avec 2 clés pour 5 prises  
 Blanc avec volet rouge



**UTP inclinée 90° - 2 modules**

Prise à clippage vertical  
 Blanc



## Céliane cat. 6

Pour réaliser une prise simple, associer un mécanisme et un enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane). Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 0 673 44/45 et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)

0 673 96  Blanc  
 0 673 45  Alu  
 0 673 44  Blanc



## dooxie cat. 6 STP

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier  
 A équiper de plaques (p. 683)  
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 684)  
 Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 684)

6 003 75  Blanc  
 6 004 75  Alu



## Soliroc cat. 6 - IK 10

IP 20  
 Pour espaces à risques ou sans surveillance  
 Prise RJ 45 cat. 6 - FTP



0 778 91

## Réf. Plexo cat. 6 - IP 55 volet fermé IK 07

Protection contre l'eau, la poussière  
 Pour sites industriels

0 695 69  Gris



0 695 81  Gris



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface