

Mosaic™

prises audio et vidéo



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 910-911 et catalogue en ligne**
Exemples d'installation **catalogue en ligne**

Réf. Prises HDMI Type-A

Permettent la transmission de flux audio/vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m

Préconnectorisées - Version 2.0 - 1 module
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle

0 787 78 ○ Blanc
0 793 78 ● Alu
0 794 78L ● Noir mat

Préconnectorisés - Version 2.0 - 2 modules

0 789 79L ○ Blanc
0 792 79L ● Alu
0 794 79L ● Noir mat

0 517 38 Extendeur audio/vidéo HDMI

Permet la liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 60 m
Le kit comprend les boîtiers émetteur et récepteur ainsi que les alimentations
La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni
(p. 1021, 1023, 1024, 1025)
Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP
Contrôle infrarouge inclus
Certifié HDBaseT

Prise Display port

Permet la transmission de flux audio/vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m

Préconnectorisée - 1 module
Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle

0 787 91 ○ Blanc

Réf. Prises HD 15 femelle

Permettent la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique...)
Résolution VGA à UXGA
Longueur maxi entre 2 prises : 5 m

Préconnectorisées - 1 module
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et 2 connecteurs femelle

0 787 77 ○ Blanc
0 793 77 ● Alu

A visser - 2 modules
0 787 57 ○ Blanc

A souder - 1 module
0 787 72 ○ Blanc

Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm

Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique)
Résolution vidéo VGA à UXGA
Longueur maxi entre 2 prises : 15 m

A visser - 2 modules
0 787 74 ○ Blanc