

Coffret Linkeo 10"



6 462 30



0 337 98



0 462 23

Tableau de choix p. 1013-5-1013-6

IP 20 - IK 08

Équipé de :

- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée

- 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U

- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)

- 1 balai pour entrée de câble

- Oûtes hautes pour ventilation naturelle

Livré avec kit de mise à la masse

Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Coffret 10" Linkeo			
	Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire Livré monté			
Profondeur 300 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg) :
6 462 30	6 U	359	370	18

Équipements pour coffrets 10"

Panneau de brassage droit 6 connecteurs - 1 U à équiper

0 337 98 Reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8
Panneau 10" - 1 U

Panneau de brassage droit 12 connecteurs - 1 U à équiper


0 337 99 Reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6_A
Panneau 10" - 1 U

Tablette fixe 1 U

0 462 23 Tablette fixe 1 U
Profondeur 120 mm
Charge max. : 10 kg
Noir RAL 9005
Fourni avec vis et écrous-cage

PDU (Power Distribution Units) 10"

6 468 00 Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Cuve aluminium hauteur 1 U
Embouts avec équerres métalliques
Guidage du cordon intégré
Fixation rapide sans vis sur montant 19"
Bloc 4 prises 2P+T Noir inclinées à 55° avec éclips de protection standard français
Cordon d'alimentation 1 m avec prise 2P+T 16 A au standard français/allemand



6 468 98 À équiper
Capacité : 8 modules Mosaic

Ventilateur

0 462 60 Câble d'alimentation de 2,5 m
Ventilateur 230 V~

Thermostat

0 348 48 Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 Hz
Contact à ouverture (5 A) et contact à fermeture (10 A)
Fixation magnétique



Coffret vertical Linkeo 19"



6 462 40

IP20 - IK 08

Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire ou coffret d'étage

Montage des équipements à la verticale

Livré monté

Équipé de :

- Porte plate métallique avec serrure intégrée

- 2 montants 19" 3 U à l'avant et 1 U à l'arrière (pour montage PDU)

- 1 balai pour entrée de câble haute

- Oûtes pour ventilation naturelle

Livré avec kit de mise à la masse

Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Coffret vertical Linkeo 19"		
	Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire Livré monté		
Profondeur 158 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
6 462 40	3 U + 1 U	569	538

Gestion thermique

Ventilateur

Câble d'alimentation de 2,5 m

0 462 60 Ventilateur 230 V~

Thermostat

0 348 48 Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 Hz

Contact à ouverture (5 A) et contact

à fermeture (10 A)

Fixation magnétique



PDU
p. 1055 à 1057