

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit

ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle - emballage traditionnel



0 489 42



0 489 41



0 489 43

Allumage et extinction automatiques
 Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
 Livré dans emballage traditionnel

Réf. Détecteurs de mouvement spécial lieux de passage

Réf.	Détecteurs de mouvement spécial lieux de passage
0 489 42	<p>Fixation au mur - saillie Détection infrarouge 140°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 42 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,74 W en veille S'installe directement sur le mur en saillie</p>
0 489 41	<p>Fixation au plafond - encastré ou saillie Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m 3 fils avec neutre IP 41 Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation 0,5 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées)</p>
0 489 48	<p>Fixation au plafond - saillie Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m 3 fils avec neutre IP 20 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,74 W en veille S'installe directement sur le plafond en saillie</p>

Réf. Détecteurs de mouvement étanches pour lieux de passage

Réf.	Détecteurs de mouvement étanches pour lieux de passage
0 489 43	<p>Fixation au mur ou au plafond - saillie Détection infrarouge 360°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 55 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,75 W en veille S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie</p>